		ミニトム
容量	高さ x 長さ	30 x 40 mm (1.2" x 1.6")
	直径	40 mm (1.6")
	最大切断力	0.34 N
切断ホイール	直径	100～127 mm (4"～5")
	穴径	12.7 mm (0.5")
切断ホイールモーター	回転速度	100～420 rpm
冷却液タンク	容量	250 ml (8.5 fl oz)
ソフトウェアと電子機器	制御部	タッチパッド
	画面	該当なし
安全規格		「適合宣言」を参照
REACH		REACHについての情報は、お客様の地域のStruers事業所にお問い合わせください REACH については、お客様の地域の Struers オフィスにお問い合わせください。
動作環境	環境温度	5～40°C (41～104°F)
	湿度	95% RH未満 (結露なきこと)
供給電源	電圧/周波数	100～240 AVC (50～60 Hz)
	電源	1L + (N) + PE
	電源S1	該当なし
	電流 (定格負荷)	1.4 A
	電流 (最大)	2.8 A
	最大モーター負荷または最大負荷の定格電流	3.2 A
残留電流遮断器 (RCCB)		タイプA、30 mA (以上) を推奨
ノイズレベル	作業場におけるA特性音圧レベル	L_{pA} = 58 dB 不確定値 K = 4 dB EN ISO 11202 に準拠して測定を実施
振動レベル		該当なし

		ミニトム
寸法と重量	幅	27.5 cm (10.8")
	奥行 (本体)	28 cm (11")
	奥行 (ハンドル付き)	41 cm (16")
	高さ (本体)	20.5 cm (8.1")
	高さ (ハンドル付き)	25.6 cm (10.1")
	重量	12 kg (26.5 lbs)

文書番号: 14437750_C_ja
発行日: 2026.07.30