

LaboPol-20		
Präparationsscheiben	Durchmesser	200 mm (8")
	Drehzahl	50-500 U/min, variabel
	Spin	600 U/min
	Drehrichtung	Gegen den Uhrzeigersinn
	Motorleistung, kontinuierlich, S1	370 W (0,5 PS)
	Drehkraft (bei 300 U/min)	>12 Nm(Newtonmeter)
Sicherheitsnormen		Siehe Konformitätserklärung
Betriebsumgebung	Umgebungstemperatur	5-40 °C (41-104 °F)
	Feuchtigkeit	< 85% RF, nicht kondensierend
Lager-/Transportbedingungen	Umgebungstemperatur	-20 - 60°C (-4 - 140°F)
Stromversorgung	Spannung/Frequenz	200-240 V/50-60 Hz
	Netzanschluss	Einphasig (N+L1+PE) oder Zweiphasig (L1 + L2 + PE) Die elektrische Installation muss der Installationskategorie II genügen
	Nennleistung	600 W
	Leerlaufleistung	11 W
	Strom, Nennleistung	2,7 A
	Strom, Höchstleistung	6,3 A
	Strom, größte Last	2,6 A
Kategorien des Sicherheitskreises/Performance Level	Not-Aus	PL c, Kategorie 1
		Stopp Kategorie 0
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB)		Typ A, 30 mA (oder besser) wird empfohlen
Wasserversorgung	Druck, Leitungswasser	1 bis 9,9 bar (14,5 bis 143 psi) 1 - 9,9 bar (14,5 - 143 psi)
	Wasserzufluss	Durchmesser: ½" oder ¾"
	Wasserabfluss	Durchmesser: 32 mm (1¼")
Geräuschpegel	A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel an den Arbeitsplätzen	LpA = 63 dB(A) (Messwert). Unsicherheit K =4 dB
Vibrationen	Deklarierte Schwingungsemission	Die Exposition von Kopf, Oberkörper und obere Extremitäten an Schwingungen überschreitet nicht 2,5 m/s².
Abmessungen und Gewicht	Breite	40 cm (15,7")
	Tiefe	67,3 cm (26,5")
	Höhe	28 cm (8,7")
	Gewicht	22 kg (49 lbs)

