LABOPOL-60 (ラボポール -60)
アクセサリ

モデル	カタログ番号
LaboPol-60 (ラボポール -60)	**06346127**

制御ユニット	カタログ番号
LaboUI (ラボ -UI)	**06206901**

常に高速試料作製を実現する手動式の制御パネル。

LaboForce-50 試料移動版	**06356127**

1 ～ 4 個の試料作製を常に高速かつ確実に実現するための頑丈な半自動試料回転ヘッド。

LaboForce-100 試料移動板	06366127

1 ～ 6 個の試料作製を常に高速かつ確実に実現するための頑丈な半自動試料回転ヘッド。

LaboForce-Mi 試料移動板	06386130

1 ～ 8 個の鉱物学試料を常に確実に作製する堅牢な低速半自動試料移動板。

コーン付き研磨円板	カタログ番号
MD- 円板 250 mm 径	**06086402**
磁気による固定研磨板を使用することで、試料作製作業面を素早く簡単に交換できます。 さらに、試料を作製する際の弾性も低下します。 MD 作業面専用です。容易な交換のためのコーン付属。	
MD- 円板 300 mm 径	**06086403**
磁気による固定研磨板を使用することで、試料作製作業面を素早く簡単に交換できます。 さらに、試料を作製する際の弾性も低下します。 MD 作業面専用です。容易な交換のためのコーン付属。	
アルミニウム円板 250 mm 径	**06086405**
OP と DP 作業面、その他の接着式研磨・琢磨用消耗品で試料を作製する際に使用します。 容易な交換のためのコーン付属。	
アルミニウム円板 300 mm 径	**06086406**
OP と DP 作業面、その他の接着式研磨・琢磨用消耗品で試料を作製する際に使用します。 容易な交換のためのコーン付属。	
湿式研磨円板 230 mm 径 *	**06206932**
湿式研磨円板は SiC 研磨紙を固定します。 * 直径 230 mm の湿式研磨円板は、LaboForce-50 との組み合わせでは使用できません。	
湿式研磨円板 250 mm 径	**06206918**
湿式研磨円板は SiC 研磨紙を固定します。	
湿式研磨円板 300 mm 径	**06206919**
湿式研磨円板は SiC 研磨紙を固定します。	
鋳鉄ラップ円板直径 300 mm	**06206917**
鉱物学試料のラッピングに対応した同心円状に溝が付けられた円錐形円板。 特殊な SiC 耐性のある鋳鉄合金製。	

研磨用防滴リング **	カタログ番号
250 mm 径による手研磨用。MD- 円板 / アルミニウム円板	**06206921**
250 mm 円板による手研磨用。 LaboPol には、試料の詰まりを防ぐ小さな隙間付きの直径 300 mm の手動研磨用防滴リングが標準装備されています。	
250 mm 径による半自動試料作製用。MD- 円板 / アルミニウム円板	**06206929**
直径 305 mm の湿式研磨円板との使用および 250 mm 円板を使用する半自動試料作製用。 LaboPol には、試料の詰まりを防ぐ小さな隙間付きの手動研磨用防滴リングが標準装備されています。	
300 mm 径による半自動試料作製用。MD- 円板 / アルミニウム / 鋳鉄ラップ円板	**06206925**
300 mm の円板を使用する半自動試料作製用。 LaboPol には、試料の詰りを防ぐための小さな隙間を備えた手動試料作製用のガードが標準装備されています。	
直径 230 mm の湿式研磨円板用	**06206927**
直径 230 mm の湿式研磨円板用。 LaboPol には、試料の詰まりを防ぐ小さな隙間付きの手動研磨用防滴リングが標準装備されています。	
直径 250 mm の湿式研磨円板用	**06206928**
直径 250 mm の湿式研磨円板用。 LaboPol には、試料の詰りを防ぐための小さな隙間を備えた手動試料作製用のガードが標準装備されています。	
直径 300 mm の湿式研磨円板用	**06206929**
直径 305 mm の湿式研磨円板との使用および 250 mm 円板を使用する半自動試料作製用。 LaboPol には、試料の詰まりを防ぐ小さな隙間付きの手動研磨用防滴リングが標準装備されています。	
研磨円板の蓋	**06206913**
不使用時の研磨円板の保護用。	
ボウルライナー 5 個	**49900062**
ボウルのクリーニングを容易にします。	

** LaboPol-30 には、直径 300 mm の手動研磨用防滴リングが標準装備されています MD- 円板 / アルミニウム円板、試料の詰まりを予防する小さな隙間付き。

循環冷却装置		カタログ番号
クーリングシステム 3		
循環冷却ユニットは水道水を活用し、使用済みの研磨剤を回収します。 完全なシステムには、タンク、ポンプ、フィルターバッグが付属します。		
	1 x 100 V / 50 Hz	**05766516**
	1 x 220-240 V / 50 Hz	**05766522**
	1 x 100-120 V / 60 Hz	**05766523**
	1 x 220-240 V / 60 Hz	**05766524**
	1 x 100-120 V / 50-60 Hz CSA	**05766616**
研削屑捕集用廃棄袋 5 枚入		**49900042**
50 ℓ タンク内の屑材収集用。		

ストレージキャビネット	カタログ番号
MD-Concert (MD- コンサート)	05306101
直径 300 mm (12")、250 mm (10")、200 mm (8") の 9 枚の MD 作業面の保管に最適	