

AbraPlan-30		
	N° de catalogue :	06296129, 06296146
Disque	Diamètre	356 mm (16")
	Vitesse	1450 t/m
	Sens de rotation	Antihoraire
	Puissance du moteur	
	Puissance du moteur, continu, S1	4,0 kW
	Max. (S3)	S/O
Tête porte-échantillons motorisé	Échantillon individuel	
	Force	S/O
	Hauteur de l'échantillon	S/O
	Porte-échantillons	
	Diamètre	Max. 200 mm
	Force	50 - 700 N (10 - 150 lbf)
	Vitesse	170 t/m
	Sens de rotation	Antihoraire
	Puissance du moteur	0,37 kW (0,5 CV)
	Couple	17 Nm
Caractéristiques	Capteur d'enlèvement de matière (intégré)	
Options	Dosage automatique, jusqu'à 7 pompes	S/O
	Couvercle transparent	S/O
	Couvercle de protection	S/O
	Balise lumineuse	06296900
	Dispositif de recyclage	06296929, 06296946, 06296954
Logiciels et composants électroniques	Commandes	Pavé tactile, Tourner/pousser le bouton rotatif/poussoir
	Affichage	LCD, TFT-couleur 5,7", 320 x 240 points avec rétroéclairage LED
Normes de sécurité		Voir la Déclaration de Conformité
Environnement opérationnel	Température ambiante	5-40°C (41-104°F)
	Humidité	< 85 % HR sans condensation

AbraPlan-30		
Alimentation en courant	Tension/fréquence	3 x 200-240 V (50-60 Hz), 3 x 380-480 V (50-60 Hz)
	Entrée du courant	triphasé (3L + PE)
	Courant, charge nominale	4,5 kW (5,4 CV)
	Courant, ralenti	S/O
	Courant, charge nominale	15,4 A, 9,1 A
	Intensité max.	30 A, 20,5 A
Alimentation en eau	Pression, eau du robinet	1 - 4 bar (14,5-58 psi)
	Débit d'eau minimum	4,5 l/mn
Alimentation en air	Pression, air comprimé	6 - 9,9 bar (87-145 psi)
	Flux d'air/consommation	30 l/mn (8 gpm)
	Qualité de l'air	L'air fourni doit être de classe 6.8.4. ou mieux, comme spécifié dans la norme ISO 8573-1
Système d'aspiration	Capacité recommandée	50 m³/h (1 750 ft³/h)
Catégories de sécurité des circuits/Niveau de performance	Arrêt d'urgence	PL c, Catégorie 1 Catégorie d'arrêt 0
	Verrouillage zone de travail	PL b, Catégorie b Catégorie d'arrêt 0
	Interverrouillage zone de travail	PL a
Disjoncteur différentiel (DD)		Type B, 30 mA (ou mieux) est recommandé
Niveau de bruit	Niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail	LpA = 64,6 dB(A) (valeur mesurée). Incertitude K =4 dB
Niveau de vibration	Émission de vibrations déclarée	L'exposition totale aux vibrations des parties supérieures du corps n'excède pas 2,5 m/s².
Dimensions et poids (avec capot/capot de protection)	Largeur	84,7 cm (33,3")
	Profondeur	99,0 cm (38,9")
	Hauteur - couvercle fermé/couvercle ouvert	156,5 cm (61,6")/187,5 cm (73,8")
	Poids	400 kg (882 lbs)