

AbraPlan-30		
	Katalogové číslo:	06296129, 06296146
Kotouč	Průměr	356 mm (14")
	Rychlost	1 450 ot./min
	Směr rotace	Proti směru hodinových ručiček
	Výkon motoru	–
	- kontinuální (S1)	4,0 kW (5,4 HP)
	- Maximum (S3)	Není relevantní
Hlava unašeče vzorků	Individuální vzorek	–
	- Síla	-
	- Výška vzorku	-
	Držák vzorků	–
	- Průměr	Max. 200 mm
	- Síla	50–700 N (10–150 lbf)
	Rychlost rotace	170 ot./min.
	Směr rotace	Proti směru hodinových ručiček
	Motor	0,37 kW (0,5 HP)
	Točivý moment	17 Nm
Funkce	Senzor úběru materiálu (vestavěný)	–
Možnosti	Automatické dávkování, až 7 čerpadel	Není relevantní
	Průhledný kryt	Standard
	Ochranný kryt	Standard
	Maják	06296900
	Recirkulační chladicí systém	06296929, 06296946, 06296954
Software a elektronika	Ovládací prvky	Membránová klávesnice, otočný knoflík
	Displej	LCD, TFT barevný 5,7", 320 x 240 bodů s LED podsvícením
Bezpečnostní normy	Označení CE podle směrnic EU	
REACH	Pro informace o REACH kontaktujte místní zastoupení Struers.	
Provozní prostředí	Okolní teplota	5–40 °C (41–104 °F)
	Vlhkost	< 85 % RH bez kondenzace

AbraPlan-30		
Napájecí zdroj	Napětí/frekvence	3 x 200–240 V (50–60Hz), 3 x 380–480 V (50–60Hz)
	Vstup napájení	3 fáze (3L + PE)
	Výkon, jmenovité zatížení	4,5 kW
	Napájení, nečinnost	Není relevantní
	Proud, jmenovité zatížení	15,4 A , 9,1 A
	Proud, max.	30 A , 20,5 A
Chladicí čerpadlo	Tlak	1–4 bary (14,5–58 PSI)
	Minimální průtok	4,5 l/min.
Přívod dodávky vzduchu	Tlak, stlačený vzduch	6–9,9 barů (87–145 PSI)
	Proud vzduchu/spotřeba	30 l/min. (8 GPM)
	Kvalita vzduchu	Dodávaný vzduch musí být třídy 6.8.4 nebo lepší, jak je uvedeno v ISO 8573-1
Odtah	Doporučená kapacita	50 m ³ /hod. (1 750 ft ³ /h)
Kategorie bezpečnostního obvodu / úroveň vlastností	Nouzové zastavení	PL c, kategorie 1 Kategorie zastavení 0
	Zablokování pracovní zóny	PL b, kategorie b Kategorie zastavení 0
	Blokování pracovní zóny	PL a
Proudový chránič (RCCB)		Požaduje se typ B, 30 mA (nebo lepší)
Hladina hluku	Měřená hladina akustického tlaku A u pracovních stanic	LpA = 64,6 dB(A) (naměřená hodnota). Nejistota K = 4 dB
Úroveň vibrací	Deklarovaná hodnota vibrací	Celková expozice vibracím na horní části těla nepřesahuje 2,5 m/s ²
Rozměry a hmotnost (bez krytu)	Šířka	Není relevantní
	Hloubka	Není relevantní
	Výška	Není relevantní
	Hmotnost	Není relevantní
Rozměry a hmotnost (s krytem / ochranným krytem)	Šířka	847 mm
	Hloubka	990 mm
	Výška – kryt zavřený / kryt otevřený	1565/1875 mm
	Hmotnost	400 kg (882 lb)