Modelo	N.º de cat.
LaboPol-60	**06346127**

Unidad de control	N.º de cat.
LaboUI	**06206901**

Panel de control resistente para una preparación manual y rápida las 24 horas.

Portamuestras LaboForce-50	**06356127**

Placa portamuestras semiautomática y robusta para la preparación de 1-4 muestras.
Destacan su rapidez y fiabilidad constantes en la preparación de la muestra.

Portamuestras LaboForce-100	06366127

Placa portamuestras semiautomática y robusta para la preparación de 1-6 muestras. Destacan su rapidez y fiabilidad constantes en la preparación de la muestra.

Portamuestras LaboForce-Mi	06386130

Placa portamuestras semiautomática y robusta, de baja velocidad, para la preparación de 1-8 muestras mineralógicas. Destaca su fiabilidad constante en la preparación de la muestra.

Disco de preparación con cono	N.º de cat.
Disco MD, 250 mm diá.	**06086402**
Los discos de fijación magnética le permiten cambiar la superficie de preparación de forma rápida y sencilla. Además, garantiza una menor resiliencia a la hora de preparar sus muestras. Solo para uso con nuestras superficies MD. Con cono para un reemplazo sencillo.	
Disco MD, 300 mm diá.	**06086403**
Los discos de fijación magnética le permiten cambiar la superficie de preparación de forma rápida y sencilla. Además, garantiza una menor resiliencia a la hora de preparar sus muestras. Solo para uso con nuestras superficies MD. Con cono para un reemplazo sencillo.	
Disco de aluminio, 250 mm dia.	**06086405**
Para utilizar al preparar las muestras con paños de pulido OP y DP y otros consumibles autoadhesivos de esmerilado y pulido. Con cono para un reemplazo sencillo.	
Disco de aluminio, 300 mm diá.	**06086406**
Para utilizar al preparar las muestras con paños de pulido OP y DP y otros consumibles autoadhesivos de esmerilado y pulido. Con cono para un reemplazo sencillo.	
Disco de esmerilado húmedo, 230 mm diá.*	**06206932**
El disco de esmerilado húmedo sirve para la fijación del papel SiC. * El disco de esmerilado húmedo de 230 mm diá. no se puede utilizar en combinación con LaboForce-50.	
Disco de esmerilado húmedo, 250 mm diá.	**06206918**
El disco de esmerilado húmedo sirve para la fijación del papel SiC.	
Disco de esmerilado húmedo, 300 mm diá.	**06206919**
El disco de esmerilado húmedo sirve para la fijación del papel SiC.	
Disco de hierro fundido. 300 mm diá.	**06206917**
Disco con ranurado concéntrico, tipo cono, para lapear muestras mineralógicas. Producido en aleación de hierro fundido resistente a SiC.	

Protección contra salpicaduras**	N.º de cat.
Para preparación manual con un disco MD/Aluminio de 250 mm diá.	**06206921**
Para la preparación manual con discos de 250 mm. LaboPol se suministra de serie con un protector contra salpicaduras para preparación manual, dotado de una pequeña separación para evitar que las muestras queden enganchadas.	
Para preparación semiautomática con disco MD/Aluminio de 250 mm. diá.	**06206929**
Para usar con disco de esmerilado húmedo de 305 mm diá. y para preparación semiautomática con discos de 250 mm. LaboPol se suministra de serie con un protector contra salpicaduras para preparación manual, dotado de una pequeña separación para evitar que las muestras queden enganchadas.	
Para preparación semiautomática con disco MD/Aluminio/Hierro fundido de 300 mm diá.	**06206925**
Para la preparación semiautomática con discos de 300 mm. LaboPol viene de serie con una protección para la preparación manual, con un pequeño espacio para evitar que las muestras se atasquen.	
Para disco de esmerilado húmedo de 230 mm diá.	**06206927**
Para usar con disco de esmerilado húmedo de 230 mm diá. LaboPol se suministra de serie con un protector contra salpicaduras para preparación manual, dotado de una pequeña separación para evitar que las muestras queden enganchadas.	
Para disco de esmerilado húmedo de 250 mm diá.	**06206928**
Para usar con disco de esmerilado húmedo de 250 mm diá. LaboPol viene de serie con una protección para la preparación manual, con un pequeño espacio para evitar que las muestras se atasquen.	
Para disco de esmerilado húmedo de 300 mm diá.	**06206929**
Para usar con disco de esmerilado húmedo de 305 mm diá. y para preparación semiautomática con discos de 250 mm. LaboPol se suministra de serie con un protector contra salpicaduras para preparación manual, dotado de una pequeña separación para evitar que las muestras queden enganchadas.	
Tapa para disco de preparación	**06206913**
Para proteger el disco de preparación cuando no se utiliza.	
Recipiente para residuos desechable, 5 uds.	**49900062**
Para una limpieza sencilla del recipiente.	

** LaboPol-30 se suministra de serie con un protector contra salpicaduras para preparación manual en un disco MD/aluminio de 300 mm diá., dotado de una pequeña separación para evitar que las muestras queden enganchadas

Sistema de recirculación	N.º de cat.
Sistema de refrigeración 3	

Se debe conectar una unidad de recirculación para obtener un uso más rentable del agua y para recoger los abrasivos eliminados.
Un sistema completo contiene un depósito, una bomba y un filtro tipo bolsa.

1 x 100 V / 50 Hz	**05766516**
1 x 220-240 V / 50 Hz	**05766522**
1 x 100-120 V / 60 Hz	**05766523**
1 x 220-240 V / 60 Hz	**05766524**
1 x 100-120 V / 50-60 Hz CSA	**05766616**

Bolsas desperdicios. 5 uds.	**49900042**

Para la recogida de material de desecho en depósito de 50 l.

Almacenamiento	N.º de cat.
MD-Concert	05306101

Indicado para almacenamiento de 9 superficies de preparación MD en 300 mm (12"), 250 mm (10") o 200 mm (8") diá.