

Kapacita	Výška x délka	42 x 120 mm (1,7" x 4,7")
	Průměr	90 mm (3,5")
	Délka řezání	135 mm (5,3")
Řezný kotouč	Průměr	250 mm (10")
	Průměr trnu	32 mm (1,26")
Motor řezného kotouče	Rychlost rotace	2910 ot./min. (50 Hz) / 3520 ot./min. (60 Hz)
	Výškové nastavení řezného kotouče	-
Řezací stůl	Šířka	316 mm (12,4")
	Hloubka	225 mm (8,9")
	T-drážky	T-drážka s vyměnitelnými destičkami s T-drážkami, 10 mm (6 ks + 1 ks)
	Rychlost podávání	Manuální ovládání
Laser		Možnost (Laser třídy 2)
Software a elektronika	Ovládací prvky	Tlačítková fólie
	Displej	-
Bezpečnostní normy		Viz Prohlášení o shodě
Provozní prostředí	Okolní teplota	-5–40 °C (-41–104 °F)
	Vlhkost	35–85 % RH bez kondenzace
Zdroj proudu 1	Napětí/frekvence	3 × 200 V (50 Hz)
	Vstup napájení	3L + (N) + PE
	Napájení S3 60 %	2,2 kW (3 hp)
	Výkon S3 15%	3,2 kW (4.3 hp)
	Proud, jmenovité zatížení	9,6 A
	Proud, max.	19,2 A
	Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech	8,6 A

Zdroj proudu 2	Napětí/frekvence	3 × 200–210 V (60 Hz)
	Vstup napájení	3L + (N) + PE
	Napájení S3 60 %	2,2 kW (3 hp)
	Výkon S3 15%	3,2 kW (4.3 hp)
	Proud, jmenovité zatížení	10,4 A
	Proud, max.	20,8 A
	Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech	9,4 A
Zdroj proudu 3	Napětí/frekvence	3 × 220–230 V (50 Hz)
	Vstup napájení	3L + (N) + PE
	Napájení S3 60 %	2,2 kW (3 hp)
	Výkon S3 15%	3,2 kW (4.3 hp)
	Proud, jmenovité zatížení	8,5 A
	Proud, max.	17 A
	Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech	7,5 A
Zdroj proudu 4	Napětí/frekvence	3 × 220–240 V (60 Hz)
	Vstup napájení	3L + (N) + PE
	Napájení S3 60 %	2,2 kW (3 hp)
	Výkon S3 15%	3,2 kW (4.3 hp)
	Proud, jmenovité zatížení	9,2 A
	Proud, max.	18,4 A
	Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech	8,2 A
Zdroj proudu 5	Napětí/frekvence	3 × 380–415 V (50 Hz)
	Vstup napájení	3L + (N) + PE
	Napájení S3 60 %	2,2 kW (3 hp)
	Výkon S3 15%	3,2 kW (4.3 hp)
	Proud, jmenovité zatížení	5,3 A
	Proud, max.	10,6 A
	Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech	4,3 A

Zdroj proudu 6	Napětí/frekvence	3 × 380–415 V (60 Hz)
	Vstup napájení	3L + (N) + PE
	Napájení S3 60 %	2,2 kW (3 hp)
	Výkon S3 15%	3,2 kW (4.3 hp)
	Proud, jmenovité zatížení	5,7 A
	Proud, max.	11,4 A
	Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech	4,7 A
Zdroj proudu 7	Napětí/frekvence	3 × 460–480 V (60 Hz)
	Vstup napájení	3L + (N) + PE
	Napájení S3 60 %	2,2 kW (3 hp)
	Výkon S3 15%	3,2 kW (4.3 hp)
	Proud, jmenovité zatížení	5,2 A
	Proud, max.	10,4 A
	Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech	4,2 A
Chladicí systém	Možnost	Chladicí systém 3
Odtah	Doporučená kapacita	50 m ³ /h (1 766 ft ³ /h)
Pokročilé funkce	Stůl X, manuální	Není relevantní
	Stojan X, ruční	Není relevantní
	Otočný stojan	Není relevantní
Úroveň výkonu bezpečnostního obvodu	Nouzové zastavení hlavního pohonu	PL c
	Blokování ochranného krytu	PL e
	Blokování zajištění ochranného krytu	PL c
	Blokování a zajištění ochranného krytu po dobu doběhu	PL b
	Blokování a zajištění ochranného krytu při výpadku napájení	PL c
	Nouzové zastavení chlazení	PL c
	Ochrana chladicího výstupu s vypnutím chladiče oběhu	PL c
Proudový chránič (RCCB)		Požaduje se typ A, 30 mA (nebo lepší)
Hladina hluku	Vážená hladina akustického tlaku A u pracovních stanic	LpA = 70,5 dB(A) (naměřená hodnota) Nejistota K = 4 dB(A) Měření provedena v souladu s normou EN ISO 11202

Úroveň vibrací	Deklarovaná hodnota vibrací	Celkové vystavení horních částí těla vibracím nepřekračuje 2,5 m/s ² .
Rozměry a hmotnost	Šířka (hlavní těleso)	70 cm (27,6")
	Šířka (s rukojetí a oplachovací pistolí)	96 cm (37,8")
	Šířka (jeden tunel)	Zleva: 132 cm (52")
	Šířka (dva tunely)	Není relevantní
	Hloubka	76 cm (30")
	Výška (ochranný kryt zavřený, včetně rukojetí)	53 cm (20,8")
	Výška (ochranný kryt otevřený)	90 cm (35,4")
	Hmotnost	75 kg (165 lb)