

صحيفة بيانات السلامة

OP-U NONDRY



القسم 1. الاسم (بيان المنتج)

مُعرّف المنتج : OP-U NONDRY :
Cat. No. : 40700216, 40700218
حجم الحاوية : 1 l, 4 l
وسائل التعريف الأخرى : غير متوفرة.
نوع المنتج : سائل.

الاستخدام الموصى به للمادة الكيميائية وقيود الاستخدام

استخدامات المنتج : عامل صقل لتحضير عينة تركيب المواد.
مجال الاستعمال : تطبيقات مهنية.
قيود الاستخدام :
غير قابل للتطبيق.

تفاصيل بيانات المورد : ApS Struers :
84 Pederstrupvej
Ballerup DK-2750

الهاتف: +45 800 600 44

رقم هاتف الطوارئ (و ساعات العمل) : +45 800 600 44 (فقط خلال ساعات العمل)

عنوان البريد الإلكتروني للشخص المسئول : sdsquestions@struers.dk
عن صحيفة بيانات السلامة هذه

القسم 2. بيان الأخطار

تصنيف المادة أو الخليط : H316 : تهيج الجلد - الفئة 3

عناصر بطاقة الوسم في النظام م

كلمة التنبيه : تحذير
عبارات المخاطر : H316 - يسبب تهيجاً جليداً خفيفاً.
عبارات التحذير :
الوقاية : غير قابل للتطبيق.
الاستجابة : P317 + P332 - إذا حدث تهيج جلدي: احصل على المساعدة الطبية.
التخزين : غير قابل للتطبيق.
التخلص من النفايات : غير قابل للتطبيق.

الأخطار الأخرى التي لا تؤدي إلى تصنيف : لا توجد.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة/مستحضر : خليط
وسائل التعريف الأخرى : غير متوفرة.

اسم المكون	%	المعرفات
برلي (أو كسي -1،2-إيثانيديل) ، α-هيدرو-ω-هيدروكسي- إيثان-1،2-ديول ، إيثوكسيولات السيليكا ، غير متبلورة ، مدخنة ، خالية من النعود كتلة التفاعل: 5-كلورو-2-ميثيل-4-إيزوثيازولين-3-واحد [رقم المفوضية الأوروبية 247-500-7] و2-ميثيل-2-ه-إيزوثيازولين-3-واحد [رقم المفوضية الأوروبية 220-239-6] (3:1)	≥10 - ≤25 ≥10 - ≤25 <0.0015	CAS: 25322-68-3 CAS: 112945-52-5 CAS: 55965-84-9

على حد علم المورد في هذه اللحظة وطبقاً للتركيزات المستخدمة، لا توجد أية مكونات أو مكونات إضافية مصنفة كمواد خطرة على الصحة أو على البيئة تستدعي الإبلاغ عنها في هذا القسم.

القسم الثامن يعرض حدود التعرض المهني، في حال توفرها.

القسم 4. تدبير الإسعاف الأولي

وصف إجراءات الإسعافات الأولية اللازمة

ملامسة العين	يُراعى دفع الماء على العين فوراً، و رفع الجفون العلوية والسفلية من حين لآخر. يراعى التحقق من عدم وجود عدسات لاصقة أو إزالتها إن وجدت. يُراعى مواصلة الشطف لمدة عشر دقائق على الأقل. يُراعى الحصول على الرعاية الطبية لو استمر التهيج.
استنشاق	أخرج المصاب إلى الهواء الطلق ثم ضعه في وضعية مريحة بالنسبة للتنفس. في حالة التوقف عن التنفس، عدم إنتظام التنفس أو لو حدثت سكتة تنفسية، يُراعى تقديم أكسجين أو تنفساً اصطناعياً من قبل أفراد مدربين. قد تتطلب عملية الإنعاش من الفم إلى الفم على خطورة ما للشخص الذي يقدم المساعدة عند قيامه بها. يُراعى الحصول على الرعاية الطبية إذا استمرت التأثيرات الصحية الضائرة أو إن كانت شديدة. في حالة فقدان الوعي، ضع المتعرض في وضعية الإنفاقة واطلب الرعاية الطبية على الفور. يراعى الإبقاء على مسلك الهواء مفتوحاً. أرخي كل خائق من الثياب كالبياقة أو رباط العنق أو الحزام أو أربطة الوسط.
ملامسة الجلد	إغسل الجلد الملوث بكثير من الماء المتدفق. أزل الثياب والأحذية الملوثة. يُراعى مواصلة الشطف لمدة عشر دقائق على الأقل. يُراعى الحصول على الرعاية الطبية إذا استمرت التأثيرات الصحية الضائرة أو إن كانت شديدة. يُراعى غسل الثياب قبل إعادة استخدامها. يراعى تنظيف الحذاء تنظيفاً جيداً قبل ارتدائه ثانية.
الابتلاع	يُراعى المضمضة بالماء. يُراعى نزع الأطقم السنية إن وجدت. في حالة بلع المادة مع احتفاظ الشخص بوعيه، يتم إعطائه كميات قليلة من الماء ليشربها. يُراعى التوقف لو شعر الشخص المعرض بالغثيان إذ أن التقيؤ ينطوي على خطورة. لا تحرض على القيء إلا إن طلب أحد أعضاء الطاقم الطبي منك أن تقوم بهذا. ينبغي الإبقاء على الرأس منخفضاً أثناء القيء كي لا يدخل القيء إلى الرئتين. يُراعى الحصول على الرعاية الطبية إذا استمرت التأثيرات الصحية الضائرة أو إن كانت شديدة. يُحظر إعطاء أي شيء عن طريق الفم لشخص فاقد الوعي. في حالة فقدان الوعي، ضع المتعرض في وضعية الإنفاقة واطلب الرعاية الطبية على الفور. يراعى الإبقاء على مسلك الهواء مفتوحاً. أرخي كل خائق من الثياب كالبياقة أو رباط العنق أو الحزام أو أربطة الوسط.

أهم الأعراض/التأثيرات، الحادة والمتأخرة

آثار صحية حادة كامنة

ملامسة العين	: لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.
استنشاق	: لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.
ملامسة الجلد	: يسبب تهيجاً جلدياً خفيفاً.
الابتلاع	: لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.

علامات/أعراض فرط التعرض

ملامسة العين	: الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي: ألم أو تهيج الدمعان احمرار
استنشاق	: ليست هناك بيانات معينة.

القسم 4. تدبير الإسعاف الأولي

ملامسة الجلد : الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي:

تهيج
احمرار

الابتلاع : ليست هناك بيانات معينة.

بيان الرعاية الطبية الفورية والمعالجة الخاصة إذا كانت ضرورية

ملاحظات للطبيب : علاج الأعراض. يُراعى الاستعانة فوراً باختصاصي علاج السموم لو ابتلعت أو استنشقت كميات كبيرة.

معالجات خاصة : لا يوجد علاج محدد.

حماية فريق الإسعافات الأولية : يُحظر القيام بأية إجراء ينطوي على مخاطرة أو بدون تدريب مناسب. قد تنطوي عملية الإنعاش من الفم إلى الفم على خطورة ما للشخص الذي يقدم المساعدة عند قيامه بها.

راجع المعلومات الخاصة بالسُّمية (القسم 11)

القسم 5. تدابير مكافحة النار

وسائل الإطفاء

وسائل الإطفاء المناسبة : يراعى استخدام مادة إطفاء ملائمة للحريق المحيط.

وسائل الإطفاء غير المناسبة : لا تستخدم المياه النفاثة.

مخاطر خاصة ناشئة عن المادة الكيميائية : سوف يحدث تزايد في الضغط وقد تنفجر الحاوية في حالة حدوث حريق أو تسخين.

نواتج تحليل حراري خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:

ثاني أكسيد الكربون
أول أكسيد الكربون
أكسيد/أكاسيد فلزية

معدات الحماية الشخصية والاحتياطات اللازمة لعمال الإطفاء : يراعى عزل المكان على الفور و ذلك بإخلاء الأفراد المتواجدين على مقربة من الحادث في حالة نشوب حريق. يُحظر القيام بأية إجراء ينطوي على مخاطرة أو بدون تدريب مناسب.

معدات الحماية الشخصية والاحتياطات اللازمة لعمال الإطفاء : ينبغي أن يرتدي مكافحو الحرائق التجهيزات الواقية المناسبة و جهاز تنفس مكتفي ذاتياً (SCBA) ذا وحدة كاملة للوجه يعمل في نمط الضغط الموجب.

القسم 6. تدابير مواجهة التسرب العارض

لاحتياطات الشخصية ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ

لأفراد من خارج فريق الطوارئ : يُحظر القيام بأية إجراء ينطوي على مخاطرة أو بدون تدريب مناسب. يراعى إخلاء المناطق المجاورة. يراعى عدم السماح بالدخول لكل من لا يرتدي الثياب الواقية أو من لا حاجة لك بهم من الأفراد. يراعى تجنب ملامسة المادة المنسكبة أو السير عليها. تجنب استنشاق البخار أو الرذاذ. يُراعى توفير تهوية كافية. يراعى ارتداء منفاذ مناسب في حالة عدم كفاية التهوية. ارتدي التجهيزات الواقية الشخصية الملائمة.

لمسعفي الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان. راجع كذلك المعلومات الواردة في قسم "للأفراد من خارج فريق الطوارئ".

الاحتياطات البيئية : تجنب تناثر المادة المنسكبة وجريانها السطحي ووصولها إلى التربة و المجاري المائية والبالوعات ومجاري الصرف. يُراعى إبلاغ السلطات المعنية لو تسبب المنتج في تلوث البيئة (مجري الصرف، المجاري المائية، التربة أو الهواء).

طرائق ومواد الاحتواء والتنظيف

انسكاب صغير : يُراعى وقف التسرب إن لم ينطو ذلك على مخاطرة. يراعى نقل الأوعية من منطقة الانسكاب. خفف بالماء ثم قم بإزالته بالتنشيف باستعمال الممسحة إذا كان قابل للذوبان في الماء. تخلص منها عن طريق أحد مقاولي التخلص من النفايات المرخصين.

القسم 6. تدابير مواجهة التسرب العارض

انسكاب كبير : يُراعى وقف التسرب إن لم ينطو ذلك على مخاطرة. يُراعى نقل الأوعية من منطقة الانسكاب. يتم الاقتراب من الناحية التي تهب منها الرياح إلى المكان. امنع دخولها في بالوعات الصرف، و المجاري المائية، أو البندومات، أو المناطق المحصورة. يُراعى غسل الانسكابات وصولاً بها إلى محطة معالجة مياه الفيض أو التعامل معها كالأتي. تخلص منها عن طريق أحد مقاولي التخلص من النفايات المرخصين. المادة الماصة الملوثة قد تشكل خطراً ممثلاً لخطر المنتج المنسكب. يُراعى احتواء الانسكاب وجمعه بمادة ماصة غير قابلة للاحتراق مثل الرمل، أو التراب، أو الفرميكيوليت، أو تراب دياتومي، ثم وضعها في إحدى الحاويات للتخلص منها بما يتفق واللوائح المحلية.

القسم 7. المناولة والتخزين

احتياطات للمناولة المأمونة

إجراءات للحماية : يُراعى ارتداء أجهزة الوقاية الشخصية الملائمة (انظر القسم 8). يحظر ابتلاعها. يُراعى تجنب ملامستها العين و الجلد و الثياب. تجنب استنشاق البخار أو الرذاذ. يُراعى الحفظ في الحاوية الأصلية أو في حاوية بديلة مُعتمدة مصنوعة من مادة متوافقة وإغلاقها بإحكام عند عدم استخدامها. الأوعية الفارغة تحتوي على بقايا قد تكون خطرة. لاتعيد استخدام الحاوية.

إرشادات حول الصحة المهنية العامة : يحظر تناول الطعام، والشراب، والتدخين في الأماكن التي يجري التعامل فيها مع هذه المادة سواء بالمناولة، التخزين أو المعالجة. يتوجب على العمال غسل الأيدي والوجه قبل تناول الطعام والشراب والتدخين. اخلع الثياب الملوثة والتجهيزات الوقائية قبل دخول الأماكن المخصصة للطعام. انظر القسم 8 لمزيد من المعلومات حول إجراءات الحفاظ على الصحة.

متطلبات التخزين المأمون، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد : خزن المادة وفقاً لتعليمات السلطات المحلية. خزن المادة في حاويتها الأصلية مع حمايتها من التعرض لحرارة الشمس المباشرة في منطقة جافة، وباردة، وجيدة التهوية بعيداً عن المواد غير المطابقة (انظر القسم 10)، وعن الطعام، والشراب. يُراعى غلق الوعاء غلقاً تاماً محكماً إلى أن يُعد للاستخدام. لايد من إحكام غلق الأوعية التي قد فُتحت و تركها في وضع قائم و ذلك لتلافي حدوث تسريب. يُحظر التخزين في حاويات لا تحمل كتابة توضيحية. يُراعى استخدام طرق احتواء سليمة لتجنب تلوث البيئة. انظر القسم 10 للتعرف على المواد غير المتوافقة قبل المناولة أو الاستخدام.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

بارامترات التحكم

حدود التعرض المهني

لايوجد.

مؤشرات التعرض البيولوجي

لا توجد مؤشرات تعرض معروفة.

الضوابط الهندسية المناسبة : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

ضوابط التعرض البيئي : ننصح بفحص الانبعاثات الصادرة من أجهزة العمل والتهوية، للتأكد من استيفائها لمتطلبات قانون حماية البيئة. في بعض الحالات، قد يكون من الضروري استخدام أجهزة غسل الدُخان، أو المرشحات أو إجراء تعديلات هندسية للمعدات، كي يتسنى تقليل الانبعاثات إلى مستويات مقبولة.

تدابير الحماية الفردية

إجراءات النظافة الشخصية

أدوات حماية الوجه/العين : اغسل اليدين، والذراعين، والوجه غسلًا تاماً بعد مناولة المنتجات الكيميائية، وعند الأكل والتدخين، وفي نهاية فترة العمل. يتوجب استخدام طرائق ملائمة لنزع الثياب التي يُحتمل تلوثها. يُراعى غسل الثياب الملوثة قبل ارتدائها مرة ثانية. تأكد من وجود محطات غسيل العين وأدشاش الأمان على مقربة من موقع العمل.

حماية للجلد : يتوجب استخدام نظارات مستوفية لمواصفة مُعتمدة، عندما يُشير تقييم المخاطر إلى ضرورة ذلك لتجنب التعرض لتناثر السائل، أو الضباب أو الغازات أو الأغبرة. إذا كان الاتصال ممكناً، ينبغي ارتداء وسائل الحماية التالية، ما لم يشر التقييم إلى درجة أعلى من الحماية: النظارات الواقية من ترشيش الكيماويات.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

حماية يدوية

: ينبغي دوما ارتداء القفازات غير المنفذة و المقاومة كيميائيا بما يتفق مع المعايير المعتمدة عند التعامل مع المنتجات الكيميائية إذا تبين من تقييم المخاطر ضرورة ذلك. تحقق خلال استخدام القفازات من أنها ما زالت تحتفظ بخواصها الواقية، أخذاً في الاعتبار المعايير التي تحددها جهة تصنيع القفازات. تجدر الإشارة إلى أن زمن اختراق مادة أي قفاز قد يختلف باختلاف جهات تصنيعه. في حالة المخالطة، التي تتألف من مواد عديدة، لا يمكن أن يُقدّر زمن حماية القفازات تقديراً دقيقاً.

نوصي بـ: قفازات من بوتيل المطاط.

ثخانة: $\leq 0.35 \text{ mm}$

زمن الإختراق: < 480 دقيقة

أدوات حماية الجسم

: يجب انتقاء التجهيزات الشخصية الواقية للجسم بما يتفق والمهمة التي يجري القيام بها والمخاطر التي تنطوي عليها، كما يجب أن يعتمد عليها أحد المختصين قبل التعامل مع هذا المنتج.

وقاية أخرى لحماية الجلد

: ينبغي انتقاء الأحذية الملائمة وإجراءات الوقاية الجلدية الإضافية بناءً على المهمة التي تؤدي وما تنطوي عليه من مخاطر وينبغي أن يعتمد عليها أحد المختصين قبل مناوله المنتج.

حماية تنفسية

: بناءً على نوع الخطر والتعرض المحتمل، قم باختيار قناع التنفس متناسب مع المعيار أو المصادقة الملائمين. يجب استعمال أقنعة التنفس وفقاً لبرنامج حماية الجهاز التنفسي لضمان تركيب ملائم، وتدريب ملائم وجوانب استعمال أخرى مهمة ملائمة. موصى بها: (كتوليفة مرشحات A2/P2)

القسم 9. الخواص الفيزيائية والكيميائية وخصائص السلامة

ظروف قياس جميع الخصائص تتم في ظل الضغط ودرجة الحرارة القياسيين ما لم تتم الإشارة إلى غير ذلك.

المظهر

الحالة الفيزيائية

: سائل. [التعليق]

اللون

: بيبضاء.

الرائحة

: الرائحة [طفيفة]

عتبة الرائحة

: غير متوفرة.

pH

: 9.5

نقطة الانصهار/نقطة التجمد

: 0° (32 F)

نقطة الغليان، والنقطة الأولية، ومعدل

: $100^{\circ} \text{ (212 F)}$

الغليان

نقطة الوميض

:

جهاز الكأس المفتوحة			كأس مغلق			اسم المكون
الطريقة	ف	°	الطريقة	ف	°	
				339.8 إلى 455	171 إلى 235	إيثان-1،2-إيثانيديل ، α-هيدرو-ω-هيدروكسي- إيثان-1،2-ديول ، إيثوكسيولات

معدل التبخر

: غير متوفرة.

القابلية على الاشتعال

: غير متوفرة.

الحد الأعلى/الأدنى للانفجار أو القابلية للاشتعال

: غير متوفرة.

الضغط البخاري

:

ضغط البخار عند 20 درجة مئوية			ضغط البخار عند 50 درجة مئوية			اسم المكون
مم زئبق	كيلوباسكال	الطريقة	مم زئبق	كيلوباسكال	الطريقة	
17.5	2.3		92.258	12.3		الماء

كثافة البخار النسبية

: غير متوفرة.

الكثافة النسبية

: 1.3

الذوبانية (نيات)

:

القسم 9. الخواص الفيزيائية والكيميائية وخصائص السلامة

النتيجة	وسائل الإعلام
قابل للذوبان.	الماء

قابلة للامتزاج بالماء :

معامل تفريق الأوكتانول/الماء : غير قابل للتطبيق.

درجة حرارة الاشتعال الذاتي :

اسم المكون	°	ف	الطريقة
إيثان-1،2-أوكسي (أوكسي-1،2-إيثانيدل) ، α-هيدرو-ω-هيدروكسي-إيثان-1،2-ديول ، إيثوكسيولات	360	680	

درجة حرارة الانحلال : غير متوفرة.

اللزوجة

ديناميكية (درجة حرارة الغرفة): غير متوفرة.

كينماتي (درجة حرارة الغرفة): 11.3 /s²mm (11.3 سنتي ستوك)

كينماتي (40 ° (104 ف)): غير متوفرة.

وقت التدفق (ISO 2431) : غير متوفرة.

خصائص الجسيمات

حجم الجسيمات المتوسط : غير قابل للتطبيق.

المعلومات الأخرى

تعليقات على الخواص الفيزيائية/الكيميائية : ليس هناك مزيد من المعلومات.

القسم 10. الثبات الكيميائي والقابلية للتفاعل

التفاعلية : لا توجد معلومات اختبار محددة عن إمكانية تفاعل هذا المنتج أو مكوناته.

الثبات الكيميائي : المنتج ثابت.

إمكانية التفاعلات الخطرة : لن تحدث تفاعلات خطرة في ظروف التخزين والاستخدام العادية.

لن تحدث بلمرة خطرة في ظروف التخزين والاستخدام العادية.

الظروف التي ينبغي تجنبها :

يُراعى حفظها بعيداً عن مصادر الحرارة، والشرر واللهب.

المواد غير المتوافقة :

ليست هناك بيانات معينة.

نواتج الانحلال الخطرة : في ظروف التخزين والاستخدام العادية، من غير المنتظر أن تتولد نواتج تحليل خطرة.

القسم 11. المعلومات السمية

معلومات حول الآثار السمية

سمية حادة

النتيجة اسم المكون/المنتج

القسم 11. المعلومات السُمومية

فأر - بالفم - LD50 5000 مج / كجم	بولي (أوكسي -1،2-إيثانيديل) ، α -هيدرو- ω - هيدروكسي- إيثان-1،2-ديول ، إيثوكسيلايت
أرنب - جلدي - LD50 20000 مج / كجم	
فأر - بالفم - LD50 3160 مج / كجم	السيليكا ، غير متبلورة ، مدخنة ، خالية من النعود
فأر - بالفم - LD50 53 مج / كجم	كتلة التفاعل: 5-كلورو-2-ميثيل-4-إيزوثيازولين-3-واحد [رقم المفوضية الأوروبية 247-500-7] و2-ميثيل-2-ه-إيزوثيازولين-3-واحد [رقم المفوضية الأوروبية 220-239-6] (3:1)

التأثيرات السُممية: السلوكية - النعاس (نشاط الاكتئاب
العام) السلوكية - ترنح الرئة أو الصدر أو التنفس -
تثبيط الجهاز التنفسي

الإستنتاجات/الملخص [المنتج] : غير متوفرة.

تأكل/تهيج الجلد

اسم المكوّن/المنتج

بولي (أوكسي -1،2-إيثانيديل) ، α -هيدرو- ω -
هيدروكسي- إيثان-1،2-ديول ، إيثوكسيلايت

النتيجة

أرنب - الجلد - مُهيج خفيف
مدة العلاج/التعرض: 24 ساعات
المقدار /التركيز المستخدم: mg 500

أرنب - الجلد - مُهيج خفيف
المقدار /التركيز المستخدم: mg 500

أرنب - الجلد - مُهيج خفيف
مدة العلاج/التعرض: 24 ساعات
المقدار /التركيز المستخدم: mg 500

أرنب - الجلد - مُهيج خفيف
المقدار /التركيز المستخدم: mg 500

أرنب - الجلد - مُهيج خفيف
المقدار /التركيز المستخدم: mg 500

الإستنتاجات/الملخص [المنتج] : غير متوفرة.

تلف خطير في العين / تهيج العين

الإستنتاجات/الملخص [المنتج] : غير متوفرة.

تأكل / تهيج الجهاز التنفسي

الإستنتاجات/الملخص [المنتج] : غير متوفرة.

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد

اسم المكوّن/المنتج

النتيجة

القسم 11. المعلومات السمومية

406 OECD [تحسس الجلد]

خنزير هندي - الجلد.

النتيجة: استحساسية.

كتلة التفاعل:

5-كلورو-2-ميثيل-4-إيزوثيازولين-3-واحد [رقم

المفوضية الأوروبية 247-500-7]

و2-ميثيل-2-ه-إيزوثيازولين-3-واحد [رقم المفوضية

الأوروبية 220-239-6] (3:1)

الجلد

الإستنتاجات/الملخص [المنتج]

: غير متوفرة.

الجهاز التنفسي

الإستنتاجات/الملخص [المنتج]

: غير متوفرة.

طفرات الخلايا الجرثومية

اسم المكون/المنتج

النتيجة

في الزجاج - البكتيريا

النتيجة: سلبية

كتلة التفاعل: 5-كلورو-2-ميثيل-4-إيزوثيازولين-3-واحد [رقم

المفوضية الأوروبية 247-500-7]

و2-ميثيل-2-ه-إيزوثيازولين-3-واحد [رقم المفوضية الأوروبية

220-239-6] (3:1)

الإستنتاجات/الملخص [المنتج]

: غير متوفرة.

السرطنة

الإستنتاجات/الملخص [المنتج]

: غير متوفرة.

السمية التناسلية

الإستنتاجات/الملخص [المنتج]

: غير متوفرة.

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد)

غير متوفرة.

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة (تعرض متكرر)

غير متوفرة.

خطر الشفط في الجهاز التنفسي

غير متوفرة.

معلومات عن سبب التعرض المرجحة

سبب الدخول المرتفعة: بالفم، جلدي، استنشاق، الأغصان.

آثار صحية حادة كامنة

ملامسة العين

: لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.

استنشاق

: لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.

ملامسة الجلد

: يسبب تهيجاً جلدياً خفيفاً.

الابتلاع

: لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.

القسم 11. المعلومات السُمومية

أعراض متعلقة بالخواص السمية والكيميائية والفيزيائية

- ملامسة العين : الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي:
ألم أو تهيج
الدمعان
احمرار
- استنشاق : ليست هناك بيانات معينة.
- ملامسة الجلد : الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي:
تهيج
احمرار
- الابتلاع : ليست هناك بيانات معينة.

التأثيرات المتأخرة والفورية وكذلك التأثيرات المزمنة نتيجة للتعرض القصير والطويل الأمد

التعرض قصير المدى

- التأثيرات الفورية المُحتملة : غير متوفرة.
- التأثيرات المتأخرة المُحتملة : غير متوفرة.
- التعرض طويل المدى
- التأثيرات الفورية المُحتملة : غير متوفرة.
- التأثيرات المتأخرة المُحتملة : غير متوفرة.

آثار صحية مزمنة كامنة

غير متوفرة.

الإستنتاجات/الملخص [المنتج]

- عامة : لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.
- السرطنة : لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.
- التأثير على الجينات : لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.
- السمية التناسلية : لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجية معروفة.

القياسات الرقمية للسمية

تقديرات السمية الحادة

اسم المكون/المنتج	بالغم (مجم)	جلدي (مجم)	الاستنشاق (الغازات) (جزء من المليون)	الاستنشاق (الأبخرة) (مجم / لتر)	الاستنشاق (الأغبرة والضباب) (مجم / لتر)
OP-U NONDRY	9200.4	N/A	N/A	N/A	N/A
بولي (أوكسي -1،2-إيثانيديل) ، α-هيدرو-ω-هيدروكسي-إيثان-1،2-ديول ، إيثوكسيلات السيليكا ، غير متبلورة ، مدخنة ، خالية من النعود	5000	20000	N/A	N/A	N/A
كتلة التفاعل: 5-كلورو-2-ميثيل-4-إيزوثيازولين-3-واحد [رقم المفوضية الأوروبية 247-500-7] و 2-ميثيل-2-ه-إيزوثيازولين-3-واحد [رقم المفوضية الأوروبية 220-239-6] (3:1)	3160	N/A	N/A	N/A	N/A
	53	50	N/A	0.5	N/A

القسم 12. المعلومات الإيكولوجية

السمية

السمية	اسم المُكوّن/المنتج	النتيجة
السيليكيا ، غير متبلورة ، مدخنة ، خالية من النعود	إيلي (أوكسي -2،1-إيثانيديل) ، α -هيدرو- ω -هيدروكسي- إيثان-2،1-ديول ، إيثوكسيلا	حاد - LC50 السّمك - promelas Pimephales <10000 مج / لتر [96 ساعات]
		حاد - EC50 براغيث الماء - magna Daphnia <10000 مج / لتر [48 ساعات]
		حاد - LC50 السّمك - rerio Brachydanio <10000 مج / لتر [96 ساعات]
		حاد - EC50 براغيث الماء - rerio Brachydanio <1000 مج / لتر [24 ساعات]
كتلة التفاعل: 5-كلورو-2-ميثيل-4-إيزوثيازولين-3-واحد [رقم المفوضية الأوروبية 247-500-7] و2-ميثيل-2-ه-إيزوثيازولين-3-واحد [رقم المفوضية الأوروبية 220-239-6] (3:1)		حاد - LC50 السّمك - mykiss Oncorhynchus 0.22 مج / لتر [96 ساعات]
		حاد - EC50 براغيث الماء - costatum Skeletonema 0.0052 مج / لتر [48 ساعات]
		حاد - NOEC براغيث الماء - costatum Skeletonema 0.00064 مج / لتر [48 ساعات]
		حاد - EC50 الطحالب - capricornutum Selenastrum 0.027 مج / لتر [72 ساعات]
		حاد - NOEC الطحالب - subcapitata Pseudokirchneriella 0.0012 مج / لتر [72 ساعات]
		EC50 كائن دقيق 7.92 مج / لتر [3 ساعات]
		EC20 كائن دقيق 0.97 مج / لتر [3 ساعات]

الإستنتاجات/الملخص [المنتج] : غير متوفرة.

النتائج والتحليل

اسم المُكوّن/المنتج

النتيجة

القسم 12. المعلومات الإيكولوجية

بولي (أوكسي -1،2-إيثانيديل) ، α-هيدرو-ω-هيدروكسي- إيثان-1،2-ديول ، إيثوكسيلات

90% [28 أيام] - بسرعة

OECD 301D [قابلية التحلل البيولوجي الجاهزة
- اختبار الزجاجة المغلقة]

<60% [28 أيام]

كتلة التفاعل:

5-كلورو-2-ميثيل-4-إيزوثيازولين-3-واحد [رقم

المفوضية الأوروبية 247-500-7]

و2-ميثيل-2-ه-إيزوثيازولين-3-واحد [رقم المفوضية

الأوروبية 220-239-6] (3:1)

الإستنتاجات/الملخص [المنتج] : غير متوفرة.

اسم المُكوّن/المنتج	العمر النصف المائي	التحلل الضوئي	القابلية على التحلل الحيوي
بولي (أوكسي -1،2-إيثانيديل) ، α-هيدرو-ω-هيدروكسي- إيثان-1،2-ديول ، إيثوكسيلات	-	-	بسرعة
كتلة التفاعل: كلورو-2-ميثيل-4-إيزوثيازولين-3-واحد [رقم المفوضية الأوروبية 247-500-7] و2-ميثيل-2-ه-إيزوثيازولين-3-واحد [رقم المفوضية الأوروبية 220-239-6] (3:1)	-	-	بسرعة

القدرة على التراكم الأحيائي

اسم المُكوّن/المنتج	LogPow	BCF	إمكانية
بولي (أوكسي -1،2-إيثانيديل) ، α-هيدرو-ω-هيدروكسي- إيثان-1،2-ديول ، إيثوكسيلات	-	3.2	مُنخفض
كتلة التفاعل: كلورو-2-ميثيل-4-إيزوثيازولين-3-واحد [رقم المفوضية الأوروبية 247-500-7] و2-ميثيل-2-ه-إيزوثيازولين-3-واحد [رقم المفوضية الأوروبية 220-239-6] (3:1)	≤0.71	-	مُنخفض

القابلية على التحرك عبر التربة

معامل تقاسم التربة/الماء : غير متوفرة.

التأثيرات الضارة الأخرى

لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.

القسم 13. الاعتبارات المتعلقة بتصريف المواد والتخلص منها

طرائق التصريف

: ينبغي تجنب توليد النفايات أو التقليل منها حيثما أمكن. يراعى أن يجري دوما التخلص من هذا المنتج، و المحاليل و المنتجات الثانوية بما يتفق و متطلبات الحماية البيئية و تشريعات التخلص من النفايات و غيرها من متطلبات السلطة الإقليمية و المحلية. يُراعى التخلص من الفائض والمنتجات غير القابلة لإعادة التدوير من خلال أحد المقاولين المرخص لهم بذلك. ينبغي ألا يتم التخلص منه في البالوعات دون معالجة مسبقة إلا إذا كان هذا الإجراء متماشياً مع متطلبات كافة السلطات ذات الصلاحية. ينبغي أن يُعاد تدوير نفايات التغليف. ينبغي عدم أخذ الترميد أو الطمر في الاعتبار إلا إذا كانت إعادة التدوير غير مُجدية. لا بد أن يجري التخلص من هذا المنتج وحاويته بطريقة آمنة. ينبغي الحذر عند مناولة الحاويات المُفرّغة التي لم تُنظف ولم تُغسل. قد تظل بعض رواسب المنتج عالقة بالحاويات الفارغة أو قُصانها. تجنب تناثر المادة المنسكبة وجريانها السطحي ووصولها إلى التربة و المجاري المائية و البالوعات و مجاري الصرف.

القسم 14. المعلومات المتعلقة بالنقل

IATA	IMDG	UN	
Not regulated.	Not regulated.	غير مقننة.	رقم الأمم المتحدة
-	-	-	اسم الشحن الصحيح الخاص بالأمم المتحدة
-	-	-	فئة/فئات مخاطر النقل
-	-	-	مجموعة التعبئة
No.	No.	لا.	الأخطار البيئية

احتياطات خاصة للمستخدم : النقل داخل منشآت المستخدم: يُراعى النقل في حاويات مغلقة دائماً وفي وضعية قائمة مؤمنة. يُراعى التأكد من أن الأفراد الذين يتولون عملة نقل المنتج على دراية تامة بكيفية التصرف في حالة وقوع حادث أو انسكاب.

النقل سائياً بحسب اتفاقيات المنظمة : غير متوفرة.
البحرية الدولية (IMO)

القسم 15. المعلومات التنظيمية

اللوائح الدولية

كيماويات جداول القائمة 1 و2 و3 من معاهدة الأسلحة الكيميائية

لم ترد بالقائمة.

بروتوكول مونتريال

لم ترد بالقائمة.

دولي (INTL) - اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية طويلة البقاء

لم ترد بالقائمة.

اتفاقية روتردام الدولية بشأن إجراء الموافقة عن علم مسبق

لم ترد بالقائمة.

بروتوكول آر هاوس للملوثات العضوية طويلة البقاء والمعادن الثقيلة الصادر عن اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة

لم ترد بالقائمة.

القسم 16. المعلومات الأخرى

السيرة

تاريخ الإصدار/تاريخ المراجعة : 2026/03/20

تاريخ الإصدار السابق : 2025/01/13

نسخة : 1.05

من إعداد : Sphera Solutions

القسم 16. المعلومات الأخرى

مفتاح الاختصارات

ATE = تقدير السمية الحادة :
 BCF = معامل التركيز الحيوي
 GHS = النظام المتوافق عالمياً لتصنيف وتوسيم المواد الكيميائية
 IATA = رابطة النقل الجوي الدولي
 IBC = حاوية سوائب وسيطة
 IMDG = البحرية الدولية للبضائع الخطرة
 IMO = المنظمة البحرية الدولية
 LogPow = لو غاريتم معامل تجزئة الأوكتانول/الماء
 MARPOL = المعاهدة الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن، 1973 المعدلة بموجب بروتوكول 1978.
 ("ماربول" = التلوث البحري)
 N/A = غير متوفرة
 SGG = مجموعة الفصل
 UN = الأمم المتحدة

الإجراء المتبع للحصول على التصنيف

التصنيف	التبرير
تهيج الجلد - الفئة 3	طريقة الحساب

المراجع

GHS = النظام المتوافق عالمياً لتصنيف وتوسيم المواد الكيميائية - نسخة: 9.
 لوائح النقل الدولي

تشير إلى معلومات تم تغييرها مقارنة بالنسخة التي سبق إصدارها.

ملاحظة للقارئ الكريم

على حد علمنا، المعلومات الواردة هاهنا هي معلومات دقيقة غير أن كلا من. أي من التابعين له لا يتحملون أية مسؤولية عن مدى دقة محتوى هذه الوثيقة أو اكتماله.
 وتقع مسؤولية التحديد النهائي لمدى ملاءمة أية مادة من المواد على عاتق المستخدم وحده. ونظراً لأن كافة المواد قد تنطوي على مخاطر غير معروفة، يتوجب إلزام الحبيطة عند استخدامها. وبالرغم من أن هذه الصحيفة بها توصيفاً لمخاطر معينة، إلا أننا لانضمن عدم وجود مخاطر أخرى.