






Herramientas de sujeción		Accesorios	
Herramienta de sujeción vertical			
Para la sujeción de piezas de formas irregulares en la mesa de corte. Adecuada para todas las máquinas con ranuras en T de 10 mm. La altura de la sujeción es ajustable hasta 58 mm. <i>N.º de cat.: 05116905</i> 		Brazo prolongador (ranura en T de 8, 10 y 12 mm). <i>N.º de cat.: 05046906</i>  Juego de 4 zapatas giratorias multi-forma (ranura en T de 8, 10 y 12 mm). <i>N.º de cat.: 05116911</i>  Bloque elevador para ranuras T de 10 mm, para elevar la herramienta de sujeción vertical al sujetar grandes piezas de trabajo. Permite aumentar la altura de sujeción hasta 60 mm. <i>N.º de cat.: 05116910</i> 	
Herramienta de sujeción con placa base			
Diseñada para la sujeción de piezas pequeñas o de formas inusuales en el lado izquierdo del disco de corte. Movimiento de mordaza: 125 mm. Diámetro máximo de las piezas redondas: 62 mm. <i>N.º de cat.: 03616905</i>  <i>N.º de cat.: 06316906</i> 		Mordazas revestidas de caucho. Juego de 2 para la sujeción óptima de, por ejemplo, tubos de poco grosor. <i>N.º de cat.: 06316910</i>  Mordazas de tipo prisma. Juego de 2 para la sujeción óptima de piezas redondas y ovaladas. <i>N.º de cat.: 06316930</i>  Mordazas prolongadas. Juego de 2 para la sujeción óptima de muestras pequeñas y regulares. <i>N.º de cat.: 06316928</i> 	
Herramienta de sujeción rápida			
Izquierda o derecha (50 mm - altura de la mordaza 58 mm) para la sujeción segura de la pieza en el lado izquierdo o derecho del disco de corte. <i>N.º de cat.: 06316912</i>  <i>N.º de cat.: 06316915</i> 		Mordazas con revestimiento de caucho. Juego de 2 para la sujeción óptima de, por ejemplo, tubos de poco grosor. <i>N.º de cat.: 05876915</i>  Mordazas ranuradas. Juego de 2 para la sujeción óptima de piezas regulares. <i>N.º de cat.: 05876917</i>  Mordazas de tipo prisma. Juego de 2 para la sujeción óptima de piezas redondas y ovaladas. <i>N.º de cat.: 05876913</i> 	
Herramienta de sujeción rápida corta			
Izquierda o derecha (12 mm - altura de la mordaza 58 mm) para la sujeción segura de la pieza en el lado izquierdo o derecho del disco de corte. <i>N.º de cat.: 06316917</i>  <i>N.º de cat.: 06316918</i> 		Mordazas con revestimiento de caucho. Juego de 2 para la sujeción óptima de, por ejemplo, tubos de poco grosor. <i>N.º de cat.: 05876915</i>  Mordazas ranuradas. Juego de 2 para la sujeción óptima de piezas regulares. <i>N.º de cat.: 05876917</i>  Mordazas de tipo prisma. Juego de 2 para la sujeción óptima de piezas redondas y ovaladas. <i>N.º de cat.: 05876913</i> 	

Herramientas de sujeción	Accesorios
Herramienta de sujeción rápida baja	
Derecha (50 mm - altura de la mordaza de 42 mm) para la sujeción segura de la pieza en el lado derecho del disco de corte. <i>N.º de cat.: 06316921</i> 	
Herramienta de sujeción rápida vertical	
Para la sujeción segura de la pieza en el lado izquierdo del disco de corte. Altura máx. de la pieza: 50 mm. <i>N.º de cat.: 06316922</i> 	Mordaza de tipo prisma para la sujeción óptima de piezas redondas y ovaladas. <i>N.º de cat.: 05876926</i> 
Herramienta de sujeción rápida vertical alta	
Para la sujeción segura de la pieza en el lado izquierdo del disco de corte. Altura máx. de la pieza: 85 mm. Altura mín. de la muestra: 35 mm. Nota Debe retirarse para cambiar el disco de corte. <i>N.º de cat.: 06316923</i> 	Mordaza de tipo prisma para la sujeción óptima de piezas redondas y ovaladas. <i>N.º de cat.: 05876926</i> 
Grapa helicoidal	
Grapa helicoidal para la retención de la pieza en el lado derecho del disco de corte. Se utiliza para ranuras de 10 mm. <i>N.º de cat.: 05136903</i> 	

Herramientas de sujeción	Accesorios	
Plataforma fija		
Estativo para el soporte para muestras con sujeción de cola de milano. Posicionamiento manual. Adecuado para todas las máquinas con ranuras en T de 10 mm. <i>N.º de cat.: 05876927</i>	Para muestra redondas y cuadradas. Tipo lágrima con abertura para muestras de 15 - 40 mm de diámetro. <i>N.º de cat.: 04946904</i>	
	Para uso general. Tornillo de banco con abertura máx. de 60 mm. <i>N.º de cat.: 04946903</i>	
	Para muestras irregulares de un máx. de 40 mm de ancho. Con 7 tornillos. <i>N.º de cat.: 04946905</i>	
	Accesorio para piezas cilíndricas. Centrado de las muestras mediante tornillos. Abertura máx. de 40 mm de diám. <i>N.º de cat.: 04946907</i>	
Herramienta de sujeción con reducción de la presión		
Herramienta que reduce la presión en el disco cuando corta piezas sometidas a tensión interna. <i>N.º de cat.: 06316904</i>		
Accesorios varios		
Soporte ajustable: se puede utilizar para secciones longitudinales y transversales de piezas cilíndricas. Se puede ajustar a los diferentes diámetros. <i>N.º de cat.: 06316901</i>		
Kit de juego de herramientas de sujeción para mesas de corte de tipo ranura en T. Para la sujeción de piezas irregulares. <i>N.º de cat.: 06316919</i>		
Tope ajustable para cortes repetitivos y precisos. Con regla para un posicionamiento exacto. Uso con herramientas de sujeción rápida. <i>N.º de cat.: 06316902</i>		
Mesa de corte paralela para cortar varias láminas sin volver a sujetar la pieza. Rango de posicionamiento: 60 mm. Altura de la mesa: 58 mm. <i>N.º de cat.: 05876919</i>		
Mesa giratoria de ranura en T (0-90 grados) para corte angular. Para el uso con varias herramientas de sujeción de ranuras en T de 10 mm. Altura de la mesa: 42 mm. Tamaño de la mesa: 185 x 140 mm. <i>N.º de cat.: 05876905</i>		

¿Desea saber más?

www.struers.com/Labotom-20