

LaboPol-60		
Dischi di preparazione	Diametro	230 mm (9"), 250 mm (10"), 300 mm (12")
	Velocità di rotazione	50-500 gpm, variabile
	Rotazione	600 gpm
	Rotazione (con LaboForce-100)	150/600 gpm
	Direzione di rotazione	In senso antiorario
	Potenza motore, continuo, S1	750 W (1 hp)
	Coppia (300 gpm)	>24 Nm(Newton per metro)
Normative sulla sicurezza		Consultare la Dichiarazione di conformità
Ambiente lavorativo	Temperatura ambiente	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Umidità	< 85% RH senza condensa
Condizioni di conservazione e trasporto	Temperatura ambiente	-20 - 60°C (-4 - 140°F)
Alimentazione	Tensione/frequenza	200-240 V/50-60 Hz
	Ingresso alimentazione	Monofase (N+L1+PE) oppure Bifase (L1+L2+PE) L'impianto elettrico deve essere conforme alla Categoria di installazione II.
	Potenza, carico nominale	1300 W
	Potenza, inattività	16 W
	Potenza, carico nominale	5,7 A
	Potenza, carico max	11,2 A
	Potenza, carico max	5,5 A
Categorie dei circuiti di sicurezza/Livello di prestazioni	Arresto d'emergenza	PL c, Categoria 1
		Categoria arresto 0
Interruttore magneto-termico differenziale a corrente residua (RCCB)		Tipo A, 30 mA (o superiore) raccomandato
Alimentazione idrica	Pressione, erogazione dell'acqua	Da 1 a 9,9 bar (da 14,5 a 143 psi) 1 - 9,9 bar (14,5 - 143 psi)
	Ingresso dell'acqua	Diametro: ½" o ¾"
	Uscita dell'acqua	Diametro: 40 mm (1½")
Livello di rumorosità	Livello di pressione delle emissioni sonore ponderato A nelle postazioni di lavoro	LpA = 67,2 dB(A) (valore misurato). Incertezza K =4 dB
Livello di vibrazione	Emissione vibrazioni dichiarata	L'esposizione totale alle vibrazioni nelle parti superiori del corpo non supera 2,5 m/s2.

LaboPol-60		
Dimensioni e peso	Larghezza	95 cm (37,4")
	Profondità	77,5 cm (30,5")
	Altezza	25 cm (9,8")
	Peso	50 kg (110 lb)