



חלק 1: זיהוי החומר המסוכן וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

1.1 מזהה מוצר

שם המוצר

Cat. No.

DP-Suspension P, DP-Suspension M

40600227, 40600228, 40600229, 40600400, 40600402, 40600405, 40600407, 40600410, 40600412, 40600415, 40600417, 40600420, 40600422, 40600425, 40600427, 40600430, 40600435, 40600437, 40600440, 40600442, 40600445, 40600447, 40600450, 40600452, 40600455, 40600457

גודל מכל

125 מ"ל, 500 מ"ל, 2

סוג מוצר

נוזל.

אמצעי זיהוי אחרים

לא זמין.

1.2 שימושים מזוהים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שאינם מומלצים

שימוש במוצר

להשחזה וליטוש של דגימות מטריאלוגרפיות.

אזור יישום

יישומים מקצועיים.

1.3 פרטי הספק של גיליון נתוני הבטיחות

פרטי הספק

ApS Struers :
84 Pederstrupvej
Ballerup DK-2750

טלפון: 800 600 44 45+

כתובת הדוא"ל של האדם האחראי : sdsquestions@struers.dk
לגיליון נתוני בטיחות זה

1.4 מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

גוף ייעוץ לאומי/מרכז רעליםספק

מספר טלפון

101 (24/7) :

חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

2.1 דירוג החומר או התערובת

סיווג לפי ת"י 2302 חלק 1 – חומרים מסוכנים ותערובות: סיווג, תיוג, סימון ואריזה

לא מסווג.

המוצר אינו מסווג כמסוכן לפי ת"י 2302 חלק 1 – חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיוג, סימון ואריזה.
ע"ן בפרק 11 למידע מפורט יותר על הנזקים לבריאות והתסמינים.

2.2 אלמנטים של התווית

מילת אזהרה

: אין מילת אזהרה.

הודעות סיכון

: לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

הודעות על אמצעי זהירות

מניעה

: לא רלוונטי.

תגובה

: לא רלוונטי.

אחסנה

: לא רלוונטי.

סילוק

: לא רלוונטי.



חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

מרכיבי תווית נוספים : מכיל מסת תגובה של: 5-כלורו-2-מתיל-4-איזוטיאזולין-3-אחד [EC מס' 247-500-7]
ו-2-מתיל-2H-איזוטיאזול-3-אחד [EC מס' 220-239-6] (3:1). עשוי לגרום לתגובה אלרגית.
גיליון בטיחות יינתן לפי דרישה.

דרישות אריזה מיוחדות

מכלים שיתאימו עם מהדקים : לא רלוונטי.
עמידים בפני משחק ילדים

הודעת מגע בנושא סכנה : לא רלוונטי.

2.3 סיכונים אחרים

סיכונים אחרים שאינם מדורגים : לא ידוע.

סעיף 3: הרכב/מידע על מרכיבים**3.2 תערובות**

שם מוצר/מרכיב	מזהים	%	דירוג	ריכוז ספציפי מגבלות, גורמים מכפילים (M-) והערכות רעילות חריפה (ATEs)	סוג
מסת תגובה של: רו-2-מתיל-4-איזוטיאזולין-3-אחד [EC מס' 247-500-7] ו-2-מתיל-2H-איזוטיאזול-3-אחד [EC מס' 220-239-6] (3:1)	CAS: 55965-84-9	0.001479	רעילות חריפה (פומי) - קטגוריה 3 רעילות חריפה (עורי) - קטגוריה 2 רעילות חריפה (שאיפה) - קטגוריה 2 קורוזיה או גירוי של העור - קטגוריה 1C נזק חמור או גירוי חמור לעיניים - קטגוריה 1 ריגש העור - קטגוריה 1A מסוכן לסביבת מים, גורם סיכון חמור - קטגוריה 1 מסוכן לסביבת מים, גורם סיכון ממושך (כרוני) - קטגוריה 1 קורוזיבי לדרכי הנשימה.	ATE [בליעה] = 53 מ"ג לק"ג ATE [מגע עם העור] = 50 מ"ג לק"ג ATE [שאיפה (אדים)] = 0.5 מ"ג לליטר Corr Skin 1C, $0.6\% \leq C$: H314 Irrit Skin 2, H315: $0.6\% > C \geq 0.06\%$ Dam Eye 1, H318: $0.6\% \leq C$ Irrit Eye 2, H319: $0.6\% > C \geq 0.06\%$ Sens Skin 1, H317: $0.0015\% \leq C$ M [חרף] = 100 M [כרוני] = 100	[1]

אין נוכחות של מרכיבים נוספים אשר, ככל הידוע כיום לספק ובריכוזים הרלוונטיים, מדורגים כמסוכנים לבריאות או לסביבה, ולפיכך נדרש לגביהם דיווח בפרק זה.

סוג

[1] חומר מדורג בעל סיכון בריאותי או סביבתי

מגבלות חשיפה תעסוקתית, אם ישנן, הן מפורטות בפרק 8.

חלק 4: הוראות עזרה ראשונה**4.1 תיאור אמצעי העזרה הראשונה**

במקרה של מגע עם העיניים : יש לשטוף את העיניים באופן מידי בכמות גדולה של מים, תוך הרמה לעתים של העפעף העליון והתחתון. יש לבדוק אם יש עדשות מגע ולהסירן. יש לפנות לקבלת עזרה רפואית אם מתרחש גירוי.
שאיפה : פנה את הנפגע לאוויר צח והשאר אותו במנוחה בתנוחה נוחה לנשימה. יש לפנות לקבלת עזרה רפואית אם מתרחשים תסמינים.
מגע עם העור : יש לשטוף את העור המזוהם בהרבה מים. יש להסיר את כל הבגדים והנעליים המזוהמים. יש לפנות לקבלת עזרה רפואית אם מתרחשים תסמינים.



חלק 4: הוראות עזרה ראשונה

- בליעה** : יש לשטוף את הפה במים. במקרה של בליעת החומר ואם הנפגע בהכרה, יש להשקות אותו בכמויות קטנות של מים. אין לגרום להקאה אלא אם הצוות הרפואי הורה לעשות זאת. יש לפנות לקבלת עזרה רפואית אם מתרחשים תסמינים.
- הגנת מגישי עזרה ראשונה** : אין לנקוט בכל פעולה הכרוכה בסכנה אישית כלשהי וללא הכשרה מתאימה.

4.2 תסמינים/נזקים המשמעותיים ביותר, החריפים והמושהים**סימנים/תסמינים של חשיפת יתר**

- במקרה של מגע עם העיניים** : אין נתונים ספציפיים.
- שאיפה** : אין נתונים ספציפיים.
- מגע עם העור** : אין נתונים ספציפיים.
- בליעה** : אין נתונים ספציפיים.

4.3 אינדיקציה שיש צורך בכל טיפול רפואי מידי וטיפול מיוחד

- הערות לרופא** : יש לטפל באופן סימפטומטי. יש ליצור קשר עם מומחה לטיפול ברעלים באופן מידי במקרה של בליעה או שאיפה של כמויות גדולות.
- טיפולים ספציפיים** : אין טיפול ספציפי.

חלק 5: נוהל כיבוי אש**5.1 אמצעי כיבוי**

- אמצעי הכיבוי המתאימים** : יש להשתמש בחומר כיבוי המתאים לדליקה הסביבתית.

- אמצעים לא מתאימים לכיבוי אש** : אין להשתמש בסילון מים.

5.2 סיכונים מיוחדים כתוצאה מהחומר או התערובת

- סכנות כתוצאה מהחומר או התערובת** : במקרה של שריפה או אם החומר מחומם, תתרחש עליית לחץ והמכל עלול להתפוצץ.
- מוצרי בעירה מסוכנים** : תוצרי התפרקות עלולים לכלול את החומרים הבאים:
פחמן דו-חמצני
פחמן חד-חמצני

5.3 יעוץ לכבאים

- פעולות הגנה מיוחדות לכבאים** : יש לבדד במהירות את הזירה באמצעות הרחקת כל האנשים מקרבת האירוע, אם ישנה שריפה. אין לנקוט בכל פעולה הכרוכה בסכנה אישית כלשהי וללא הכשרה מתאימה.
- אמצעים למיגון הכבאים** : על כבאים ללבוש ציוד מגן מתאים ומכשירי נשימה עצמאיים (SCBA) כאשר הפיה מופעלת במצב לחץ חיובי. ביגוד לכבאים (כולל קסדות, מגפי מגן וכפפות) בהתאם לתקן האירופי EN 469 יספק רמת בסיסית של הגנה בפני אירועים כימיים.

חלק 6: אמצעי זהירות לענין תאונה או תקלה**6.1 אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונוהלי חירום**

- לעובדים שאינם מספקים שירותי חירום** : אין לנקוט בכל פעולה הכרוכה בסכנה אישית כלשהי וללא הכשרה מתאימה. יש לפנות את הסביבה הקרובה. יש למנוע מצוותים לא נחוצים ולא מוגנים להיכנס לאזור. אין לגעת בחומר שגלש ואין לדרוך עליו. יש ללבוש ציוד מגן אישי מתאים.
- למספקים סיוע בשעת חירום** : אם נדרש ביגוד מקצועי לטיפול בגלישה, יש לעיין בכל מידע בסעיף 8 בנושא חומרים תואמים ולא תואמים. יש לעיין גם במידע "לעובדים שאינם מספקים שירותי חירום".

6.2 אמצעי מנע סביבתיים

- יש למנוע את פיזור החומר שגלש ואת זרימתו, ולמנוע כל מגע עם האדמה, צינורות המים, הניקוז והביוב. יש להודיע לרשויות הרלוונטיות אם המוצר גרם לזיהום סביבתי (ביוב, אפיקי מים, אדמה או אוויר).

חלק 6: אמצעי זהירות לענין תאונה או תקלה**6.3 שיטות וחומרים להכלה וניקוי****גלישה קטנה**

: יש להפסיק את הדליפה אם הדבר אינו כרוך בסיכון. יש להזיז את המכלים מאזור הגלישה. יש למהול במים ולנגב אם החומר מסיס במים. יש לסלק באמצעות קבלן מורשה לסילוק פסולת.

גלישה בקנה מידה גדול

: יש להפסיק את הדליפה אם הדבר אינו כרוך בסיכון. יש להזיז את המכלים מאזור הגלישה. יש למנוע זליגה לביוב, לנתיבי המים, למרתפים ולאזורים סגורים. יש לשטוף גלישות במתקן טיפול בשפכים או לפעול כדלקמן. יש לסלק באמצעות קבלן מורשה לסילוק פסולת. יש להכיל ולאסוף את הגלישה בעזרת חומר סופג שאינו דליק כגון חול, אדמה, ורמיקוליט או משקע של אצות ימיות ולהניח במכל סילוק בהתאם לתקנות המקומיות.

6.4 הפניה לסעיפים האחרים

: יש לעיין בסעיף 1 למידע על יצירת קשר במקרה חירום.
יש לעיין בסעיף 8 למידע על ציוד מגן אישי מתאים.
יש לעיין בסעיף 13 למידע נוסף על טיפול בפסולת.

חלק 7: טיפול ואחסנה**7.1 אמצעי זהירות לניטול בטוח****אמצעי הגנה**

: יש לחבוש ציוד מגן אישי מתאים (ראה פרק 8).

ייעוץ בנושא היגיינה תעסוקתית כללית

: יש לאסור אכילה, שתייה ועישון באזורים שבהם מטפלים, מאחסנים ומעבדים חומר זה. על העובדים לרחוץ את ידיהם ופניהם לפני אכילה, שתייה ועישון. יש להסיר בגדים מזהמים וציוד מגן לפני כניסה לאזורי אוכל. יש לעיין גם בסעיף 8 למידע נוסף על אמצעי היגיינה.

7.2 תנאים לאחסון בטוח, כולל אי-תאימות כלשהן

יש לאחסן בהתאם לתקנות המקומיות. יש לאחסן במכל המקורי, הרחק מאור שמש ישיר, באזור יבש, קריר ומאוורר היטב, הרחק מחומרים לא תואמים (ראה פרק 10) ומזון ומשקאות. יש לשמור על המכל סגור ואטום היטב עד לשימוש. יש לאטום בחזרה מכלים שנפתחו ויש להניחם באופן מאונך למניעת דליפה. אין לאחסן במכלים לא מסומנים. השתמש באריזה מתאימה כדי למנוע זיהום סביבתי. לפני טיפול או שימוש, ראה סעיף 10 עבור חומרים שאינם תואמים.

7.3 משתמשי קצה ספציפיים**המלצות**

: לא זמין.

פתרונות ספציפיים למגזר התעשייתי

: לא זמין.

חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי**8.1 משתני בקרה****מגבלות חשיפה תעסוקתית**

לא ידוע ערך מגבלת חשיפה.

מדדי חשיפה ביולוגית

לא ידועים מדדי חשיפה.

תהליכי ניטור מומלצים

: יש להתייחס לתקני הניטור, כגון הבא: תקן אירופי EN 689 (סביבות עבודה - מדריך להערכת החשיפה כתוצאה משאיפת חומרים כימיים להשוואה עם ערכי המגבלה ואסטרטגיות המדידה) תקן אירופי EN 14042 (סביבות עבודה - מדריך ליישום ושימוש בהליכים של בדיקת חשיפה לחומרים כימיים וביולוגיים) תקן אירופי EN 482 (סביבות עבודה - דרישות כלליות לביצוע תהליכים למדידת חומרים כימיים) תידרש גם התייחסות למסמכי ההדרכה הלאומיים בנושא השיטות לקביעת חומר מסוכנים.

DNELs/DMELs**שם מוצר/מרכיב**

מסת תגובה של:

5-כלורו-2-מתיל-4-איזוטיאזולין-3-אחד

[EC מס' 247-500-7]

2-מתיל-2H-איזוטיאזולין-3-אחד [EC מס']

[220-239-6] (3:1)

תוצאה

DNEL - אוכלוסייה כללית - טווח ארוך -

שאיפה

0.02 מ"ג למ"ק

נזקים: מקומי

DNEL - עובדים - טווח ארוך - שאיפה

0.02 מ"ג למ"ק

נזקים: מקומי



חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי**DNEL - אוכלוסייה כללית - טווח קצר -****שאיפה**

0.04 מ"ג למ"ק

נזקים: מקומי

DNEL - עובדים - טווח קצר - שאיפה

0.04 מ"ג למ"ק

נזקים: מקומי

DNEL - אוכלוסייה כללית - טווח ארוך -**פומי**

0.09 מ"ג לק"ג של משקל גוף ליום

נזקים: מערכתי

DNEL - אוכלוסייה כללית - טווח קצר -**פומי**

0.11 מ"ג לק"ג של משקל גוף ליום

נזקים: מערכתי

אירועי PNEC

לא זמין.

8.2 אמצעים לצמצום חשיפה**בקורות הנדסיות מתאימות**

: אזור כללי טוב אמור להספיק כדי לשלוט על מידת חשיפת העובדים למזהמים הנישאים באוויר.

אמצעי הגנה אישיים**אמצעי היגיינה**

: יש לרחוץ ידיים ופנים בקפידה לאחר טיפול במוצרים כימיים, לפני אכילה, עישון ושימוש בשירותים ובסוף שעות העבודה. יש להשתמש בטכניקות מתאימות להסרת ביגוד מזוהם אפשרי. יש לכבס בגדים מזוהמים לפני השימוש החוזר בהם. יש לוודא שישנם מתקנים לשטיפת עיניים ומקלחות בטיחות בסמוך למיקום עמדת העבודה.

הגנה על העיניים/הפנים

: יש להשתמש במשקפי מגן תקני מאושר לבטיחות העיניים כאשר ישנה הערכת סכנה המצביעה על כך שיש צורך למנוע חשיפה להתזות נוזל, רסס, גזים או אבק. אם יש אפשרות למגע, יש ללבוש את ציוד המגן הבא, אלא עם ההערכה מצביעה על כך שנחוצה רמת גבוהה יותר של הגנה: משקפי מגן עם מגני צד.

הגנת העור והגוף**הגנת הידיים**: יש לעטות כפפות חסינות לכימיקלים ואטומות בהתאם לתקנים המאושרים בכל עת בטיפול במוצרים כימיים, אם הערכת הסכנה מצביעה על כך שהדבר נחוץ. $8 <$ שעות (זמן פריצה): מומלץ: כפפות ניטריל.**הגנה על הגוף**

: יש לבחור בציוד מגן אישי לגוף בהתבסס על המשימה המתבצעת והסיכונים הכרוכים ויש לאשר אותו על ידי מומחה לפני הטיפול במוצר זה.

הגנה אחרת על העור

: יש לבחור בנעליים וכל אמצעי הגנה אחר על העור בהתבסס על המשימה המתבצעת והסיכונים הכרוכים ויש לאשר אותם על ידי מומחה לפני הטיפול במוצר זה.

הגנת מערכת הנשימה

: על סמך הסכנה והפוטנציאל לחשיפה, בחר במסכת חמצן העומדת בתקן או באישור המתאים. חובה להשתמש במסכות החמצן בהתאם לתכנית ההגנה על הנשימה, על מנת לוודא התאמה והכשרה הולמות וכן היבטי שימוש חשובים אחרים הולמים. מומלץ: (כשילוב מסנן A2/P3)

אמצעי זהירות סביבתיים

: יש לבדוק פליטות מציוד אוויר או ציוד עבודה לוודא שהן בהתאם לדרישות החוק בנושא הגנת הסביבה. במקרים מסוימים, יהיה צורך במנקי עשן, מסננים או שינויים הנדסיים בציוד התהליך על מנת להפחית את הפליטות לרמות המקובלות.



חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות

אם לא צוין אחרת, תנאי מדידת כל התכונות הנם בטמפרטורה ולחץ תקינים.

9.1 מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות

מראה

- מצב פיזי : נוזל.
- צבע : לבן/ שחור.
- ריח : נטול ריח.
- סף ריח : לא זמין.
- נקודת המסה/קפיאה : לא זמין.
- נקודת רתיחה ראשונית וטווח רתיחה : 100°C
- דליקות : לא זמין.
- גבול פיצוץ עליון ותחתון : לא זמין.

נקודת הבזקה

- טמפרטורת הצתה עצמית : מכסה סגור: 100°C <
- טמפרטורת התפרקות : לא זמין.
- דרגת הגבה (pH) : לא זמין.
- צמיגות : דינמי (טמפרטורת החדר): לא זמין.

קינמטי (טמפרטורת החדר): 449 /s²mm
קינמטי (40°C): לא זמין.

מסיסות, בציון הממיסים

מדיה	תוצאה
מים	מסיס

מסיסות במים

- שיעור המסה : לא זמין.
- מקדם חלוקה (ח - אוקטאנול: מים) : לא זמין.
- לא רלוונטי.

יציבות פיזור

- לחץ אדים : לא זמין.

לחץ אדים ב-20 מעלות צלזיוס			לחץ אדים ב-50 מעלות צלזיוס			שם המרכיב
מ"מ כספית	קילופסקל	שיטה	מ"מ כספית	קילופסקל	שיטה	
17.5	2.3		92.258	12.3		מים

צפיפות יחסית

- צפיפות אדים : 1

תכונות החלקיקים

- גודל חלקיק חציוני : לא רלוונטי.

9.2 מידע אחר

9.2.1 מידע בנוגע לשיעורי סיכון פיזי

- תכונות פציצות : לא זמין.
- תכונות חימצון : לא זמין.

9.2.2 מאפייני בטיחות אחרים

- ניתן לערבוב עם מים : כן.
- הערות בנושא מאפיינים פיזיקליים/כימיים : אין מידע נוסף.



חלק 10: יציבות וריאקטיביות

10.1 תגובתיות : אין נתוני בדיקה ספציפיים הקשורים לתגובתיות עבור מוצר זה או מרכיביו.

10.2 יציבות כימית : המוצר הוא יציב.

10.3 אפשרות לתגובות מסוכנות : בתנאים רגילים של אחסון ושימוש, תגובות מסוכנות לא יתרחשו.
בתנאים רגילים של אחסון ושימוש, פולימריזציה מסוכנת לא תתרחש.

10.4 תנאים ומצבים שיש למנוע : אין נתונים ספציפיים.

10.5 ציוד לא תואם :
אין נתונים ספציפיים.

10.6 תוצרי פירוק מסוכנים : בתנאים רגילים של אחסון ושימוש, לא ייווצרו תוצרי פירוק מסוכנים.

חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

11.1 מידע על ההשפעות הרעילות

רעילות חריפה (אקוטית)

שם מוצר/מרכיב

מסת תגובה של:

תוצאה חולדה - פומי - LD50

53 מ"ג לק"ג

5-כלורו-2-מתיל-4-איזותיאזולין-3-אחד

[EC מס' 247-500-7]

ו-2-מתיל-2H-איזותיאזול-3-אחד [EC מס'

220-239-6] (3:1)

השפעות רעילות: התנהגותי - נדודי שינה
(פעילות מדוכאת כללית) התנהגותי - אטקסיה
ריאות, בית החזה או נשימה - דיכאון נשימתי

מסקנות/סיכום [מוצר]

: לא זמין.

הערכות של רעילות חריפה

שם מוצר/מרכיב	פומי (מ"ג לק"ג)	עורי (מ"ג לק"ג)	שאיפה (גזים) (חלקים במיליון)	שאיפה (אדים) (מ"ג לליטר)	שאיפה (אבק ורסס) (מ"ג לליטר)
מסת תגובה של: 5-כלורו-2-מתיל-4-איזותיאזולין-3-אחד [EC מס' 247-500-7] ו-2-מתיל-2H-איזותיאזול-3-אחד [EC מס' 220-239-6] (3:1)	53	50	N/A	0.5	N/A

קורוזיה או גירוי של העור

מסקנות/סיכום [מוצר]

: לא זמין.

נזק חמור לעיניים/גירוי בעיניים

מסקנות/סיכום [מוצר]

: לא זמין.

קורוזיה / גירוי נשימתי

שם מוצר/מרכיב

לא זמין.

תוצאה

מסקנות/סיכום [מוצר]

: לא זמין.

שם המרכיב



חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

גשוש דרכי הנשימה או העור

שם מוצר/מרכיב

מסת תגובה של:

5-כלורו-2-מתיל-4-איזוטיאזולין-3-אחד

[247-500-7 מס' EC]

ו-2-מתיל-2H-איזוטיאזול-3-אחד [EC מס']

(3:1) [220-239-6]

תוצאה

שרקן - עור

תוצאה: גורם לרגישות

OECD 406 [רגישות העור]

עור

מסקנות/סיכום [מוצר]

: לא זמין.

נשימה

מסקנות/סיכום [מוצר]

: לא זמין.

מוטגניות תאי נבט

שם מוצר/מרכיב

מסת תגובה של:

5-כלורו-2-מתיל-4-איזוטיאזולין-3-אחד

[247-500-7 מס' EC]

ו-2-מתיל-2H-איזוטיאזול-3-אחד [EC מס']

(3:1) [220-239-6]

תוצאה

במבחנה - בקטריה

תוצאה: שלילי

OECD 471 [בדיקת מוטציה הפוכה
חיידקית]

קריצינוגניות

מסקנות/סיכום [מוצר]

: לא זמין.

רעילות לרבייה

מסקנות/סיכום [מוצר]

: לא זמין.

רעילות לאיבר מטרה ספציפי (חשיפה חד-פעמית)

לא זמין.

רעילות לאיבר מטרה ספציפי (חשיפה חוזרת)

לא זמין.

סיכון לשאיפה

לא זמין.

מידע על דרכי חשיפה אפשריות

לא זמין.

נזקים פוטנציאליים חריפים לבריאות

במקרה של מגע עם העיניים : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

שאיפה : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

מגע עם העור : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

בליעה : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

תסמינים הקשורים למאפיינים פיזיקליים, כימיים וטוקסיקולוגיים



חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

במקרה של מגע עם העיניים :	אין נתונים ספציפיים.
שאיפה :	אין נתונים ספציפיים.
מגע עם העור :	אין נתונים ספציפיים.
בליעה :	אין נתונים ספציפיים.

נזקים מושהים ומיידים ונזקים כרוניים וחשיפה לטווח קצר וארוך**חשיפה לטווח קצר**

השפעות מידיות אפשריות :	לא זמין.
השפעות מושהות אפשריות :	לא זמין.
חשיפה לטווח ארוך :	
השפעות מידיות אפשריות :	לא זמין.
השפעות מושהות אפשריות :	לא זמין.

נזקים פוטנציאליים כרוניים לבריאות

מסקנות/סיכום [מוצר] :	לא זמין.
כללי :	לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.
קרצינוגניות :	לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.
מוטגניות :	לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.
רעילות לרבייה :	לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

11.2 מידע על סיכונים אחרים**11.2.1 תכונות הגורמות לשיבוש אנדוקריני**

לא זמין.

: המוצר אינו עומד בקריטריונים להיחשב כבעל תכונות משבשות אנדוקריניות.

מסקנות/סיכום [מוצר]**11.2.2 מידע אחר**

לא זמין.

חלק 12: מידע סביבתי**12.1 רעילות**

שם מוצר/מרכיב	תוצאה
מסת תגובה של:	
5-כלורו-2-מתיל-4-איזוטיאזולין-3-אחד	חמור - LC50
EC [247-500-7 מס']	דג - <i>mykiss Oncorhynchus</i>
ו-2-מתיל-2H-איזוטיאזול-3-אחד EC מס'	0.22 מ"ג לליטר [96 שעות]
6-220-239 (3:1)	
	ISO 10253
	חמור - EC50
	דפניה - <i>costatum Skeletonema</i>
	0.0052 מ"ג לליטר [48 שעות]
	ISO 10253
	חמור - NOEC
	דפניה - <i>costatum Skeletonema</i>
	0.00064 מ"ג לליטר [48 שעות]
	חמור - EC50
	אצה - <i>capricornutum Selenastrum</i>
	0.027 מ"ג לליטר [72 שעות]
	201 OECD [אצות, בדיקת עיכוב גדילה]
	חמור - NOEC
	אצה - <i>subcapitata Pseudokirchneriella</i>
	0.0012 מ"ג לליטר [72 שעות]
	EC50



חלק 12: מידע סביבתי

מיקרו-אורגניזם
7.92 מ"ג לליטר [3 שעות]

EC20
מיקרו-אורגניזם
0.97 מ"ג לליטר [3 שעות]

מסקנות/סיכום [מוצר] : לא זמין.

12.2 עמידות ופריקות

שם מוצר/מרכיב

מסת תגובה של:
5-כלורו-2-מתיל-4-איזותיאזולין-3-אחד
[247-500-7 מס' EC]
ו-2-מתיל-2H-איזותיאזול-3-אחד [EC מס'
[220-239-6] (3:1)

תוצאה
<60% [28 ימים]

301D OECD [הכנה להתכלות ביולוגית -
בדיקת בקבוק סגור]

מסקנות/סיכום [מוצר] : לא זמין.

שם מוצר/מרכיב	מחצית חיים במים	פוטוליזה	התפרקות ביולוגית
DP-Suspension P, DP-Suspension M	-	-	זמינות גבוהה
מסת תגובה של: ורו-2-מתיל-4-איזותיאזולין-3-אחד [247-500-7 מס' EC] ו-2-מתיל-2H-איזותיאזול-3-אחד [220-239-6 מס' EC] (3:1)	-	-	זמינות גבוהה

12.3 מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

שם מוצר/מרכיב	LogP _{ow}	BCF	פוטנציאלי
מסת תגובה של: ורו-2-מתיל-4-איזותיאזולין-3-אחד [247-500-7 מס' EC] ו-2-מתיל-2H-איזותיאזול-3-אחד [220-239-6 מס' EC] (3:1)	≤0.71	-	נמוך

12.4 ניידות בקרקע
מקדם חלוקת עפר/מים
לא זמין.

תוצאות בדיקות PMT ו-vPvM

שם מוצר/מרכיב	PMT	P	M	T	vPvM	vP	vM
מסת תגובה של: ורו-2-מתיל-4-איזותיאזולין-3-אחד [247-500-7 מס' EC] ו-2-מתיל-2H-איזותיאזול-3-אחד [220-239-6 מס' EC] (3:1)	N/A	N/A	N/A	כן	N/A	N/A	N/A

ניידות : לא זמין.
מסקנות/סיכום : המוצר אינו עומד בקריטריונים להיחשב PMT או vPvM.

12.5 תוצאות בדיקות PBT ו-vPvB



חלק 12: מידע סביבתי

vB	vP	vPvB	T	B	P	PBT	שם מוצר/מרכיב
N/A	N/A	N/A	כן	N/A	N/A	N/A	מסת תגובה של: ורו-2-מתיל-4-איזותיאזולין-3-אחד [247-500-7 EC] ו-2-מתיל-2H-איזותיאזול-3-אחד [220-239-6 EC] (3:1)

: המוצר אינו עומד בקריטריונים להיחשב PBT או vPvB.

מסקנות/סיכום

12.6 תכונות הגורמות לשיבוש אנדוקריני

לא זמין.

: המוצר אינו עומד בקריטריונים להיחשב כבעל תכונות משבשות אנדוקרניות.

מסקנות/סיכום [מוצר]

12.7 השפעות שליליות אחרות

לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן

13.1 שיטות טיפול בפסולת

מוצר

שיטות סילוק

: יש להימנע מלייצר פסולת או לייצר כמה שפחות, ככל האפשר. סילוק מוצר זה, תמיסות או כל תוצר לוואי צריך להתבצע בכל עת בהתאם לדרישות החוק להגנת הסביבה ולסילוק פסולת ובהתאם לדרישות כל רשות מקומית אזורית. יש לסלק באמצעות קבלן סילוק פסולת מורשה את עודפי המוצרים שלא ניתן למחזר. אין לסלק פסולת לא מטופלת לביוב אלא אם הוא עומד באופן מלא בדרישות של כל רשויות החוק המופקדות על האזור.

: על פי הידע הנוכחי של הספק, מוצר זה אינו נחשב לפסולת מסוכנת, כהגדרתה ברגולציה לטיפול בפסולת.

פסולת מסוכנת

אריזה

שיטות סילוק

: יש להימנע מלייצר פסולת או לייצר כמה שפחות, ככל האפשר. יש למחזר את פסולת האריזות. יש לשקול שריפה או מילוי באדמה רק אם אין אפשרות למחזר.

: חובה לפנות את החומר והאריזה בצורה בטוחה. ייתכן שמכלים ריקים או צינורות יכילו שיירים של המוצר. יש למנוע את פיזור החומר שגלש ואת זרימתו, ולמנוע כל מגע עם האדמה, צינורות המים, הניקוז והביוב.

אמצעי זהירות מיוחדים

חלק 14: שינוע

IATA	IMDG	ADN	ADR/RID	
Not regulated.	Not regulated.	לא מוסדר.	לא מוסדר.	14.1 מספר או"ם או מספר זיהוי
-	-	-	-	14.2 שם משלוח תקין על פי האו"ם
-	-	-	-	14.3 דירוגי סיכוני תובלה
-	-	-	-	14.4 קבוצת אריזה
No.	No.	לא.	לא.	14.5 סיכונים לסביבה

: הובלה במתקני המשתמש: תמיד יש להוביל במכלים סגורים העומדים במאונך באופן מאובטח. יש להקפיד שאנשים המובילים את המוצר יודעים מה לעשות במקרה של תאונה או דליפה.

14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש

חלק 14: שינוע

14.7 יש לשנע מטען ימי בתפזורת : לא זמין.
בהתאם לכלי ארגון הימאות
הבינלאומי (IMO)

חלק 15: חקיקה ותקינה

15.1 תקנות/חוקים בנושא בטיחות, בריאות וסביבה ספציפיים לחומר או לתערובת

תקנות האירופי אחרות

פליטות תעשייתיות (מניעה) : לא מופיע ברשימה
ובקרת זיהום משולבות) - אוויר

פליטות תעשייתיות (מניעה) : לא מופיע ברשימה
ובקרת זיהום משולבות) - מים

מבשרי נפץ : לא רלוונטי.

חומרים מדלדלי אוזון (2024/590 EU)

לא מופיע ברשימה.

הסכמה מדעת מוקדמת (PIC) (EU/649/2012)

לא מופיע ברשימה.

מזהמים אורגניים עמידים

לא מופיע ברשימה.

הוראת Seveso

מוצר זה אינו נמצא בפיקוח לפי Directive Seveso.

תקנות בינלאומיות**רשימת אמנת הנשק הכימי, תכניות I, II ו-III כימיקלים**

לא מופיע ברשימה.

פרוטוקול מונטריאול

לא מופיע ברשימה.

אמנת שטוקהולם בנושא מזהמים אורגניים עיקשים

לא מופיע ברשימה.

אמנת רוטרדם בנושא הסכמה מדעת מראש (PIC)

לא מופיע ברשימה.

פרוטוקול UNECE Aarhus על מזהמים אורגניים עמידים (POP) ומתכות כבדות

לא מופיע ברשימה.

חלק 16: מידע אחר

מצביע על מידע שהשתנה מאז פרסום הגרסה הקודמת.

קיצורים וראשי תיבות

: ADN = ההוראות האירופיות בנושא הובלה בין לאומית של סחורות מסוכנות בנתיבי מים ביבשה
: ADR = האמנה האירופית בנושא הובלה בין לאומית של סחורות מסוכנות בכבישים
: ATE = הערכת רעילות חריפה
: B = מצטבר ביולוגי
: BCF = פקטור ריכוז ביולוגי
: DMEL = רמת נזק מינימלי נגזרת
: DNEL = רמת ללא נזק נגזרת
: EUH = הצהרת סיכון ספציפי ל-CLP
: IATA = איגוד התובלה האווירית הבינלאומית
: IMDG = סחורות מסוכנות ימיות בינלאומיות
: IMO = הארגון הימי הבינלאומי
: M = נייד
: N/A = לא זמין



חלק 16: מידע אחר

P = מתמיד
 PBT = עיקש, מצטבר ביולוגית ורעיל
 PMT = מתמיד, נייד ורעיל
 PNEC = ריכוז צפוי ללא נזק
 RID = ההסכם האירופי בנושא הובלה בין לאומית של סחורות מסוכנות במסילות ברזל
 RRN = מספר רישום REACH
 SGG = קבוצת הפרדה
 T = רעיל
 vB = מאוד מצטבר ביולוגית
 vM = נייד מאוד
 vP = מתמיד מאוד
 vPvB = עיקש מאוד ובעל רמת הצטברות ביולוגית גבוהה
 vPvM = מתמיד מאוד ונייד מאוד

הפניות חשובות לספרות ומקורות : 2302 SI Israeli
 המידע מגבלות חשיפה תעסוקתית
 תקנות בינלאומיות

נוהל המשמש להגדרת הסיווג

לא מסווג.

תאריך פרסום/ תאריך הגרסה : 20/03/2026

תאריך פרסום קודם : 13/01/2025

גרסה : 1.01

הוכן על ידי : Sphera Solutions

הודעה לקורא

למיטב ידיעתנו, המידע במסמך זה מדויק. אולם, הספק המצוין לעיל וכל חברת בת שלו, לא יישאו בחבות כלשהי לדיוק או לשלמות המידע הכלול במסמך זה.
 הקביעה הסופית של מידת ההתאמה של חומר כלשהו היא באחריותו הבלעדית של המשתמש. כל החומרים עלולים להוות סיכונים לא ידועים ויש להשתמש בהם בזהירות. למרות שסיכונים מסוימים מתוארים במסמך זה, אנו לא יכולים להבטיח שאלה הסיכונים היחידים הקיימים.