

LaboPol-20		
Dischi di preparazione	Diametro	200 mm (8")
	Velocità di rotazione	50-500 gpm, variabile
	Rotazione	600 gpm
	Direzione di rotazione	In senso antiorario
	Potenza motore, continuo, S1	370 W (0,5 hp)
	Coppia (300 gpm)	>12 Nm(Newton per metro)
Normative sulla sicurezza		Consultare la Dichiarazione di conformità
Ambiente lavorativo	Temperatura ambiente	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Umidità	< 85% RH senza condensa
Condizioni di conservazione e trasporto	Temperatura ambiente	-20 - 60°C (-4 - 140°F)
Alimentazione	Tensione/frequenza	200-240 V/50-60 Hz
	Ingresso alimentazione	Monofase (N+L1+PE) oppure Bifase (L1+L2+PE) L'impianto elettrico deve essere conforme alla Categoria di installazione II.
	Potenza, carico nominale	600 W
	Potenza, inattività	11 W
	Potenza, carico nominale	2,7 A
	Potenza, carico max	6,3 A
	Potenza, carico max	2,6 A
Categorie dei circuiti di sicurezza/Livello di prestazioni	Arresto d'emergenza	PL c, Categoria 1 Categoria arresto 0
Interruttore magnetotermico differenziale a corrente residua (RCCB)		Tipo A, 30 mA (o superiore) raccomandato
Alimentazione idrica	Pressione, erogazione dell'acqua	Da 1 a 9,9 bar (da 14,5 a 143 psi) 1 - 9,9 bar (14,5 - 143 psi)
	Ingresso dell'acqua	Diametro: ½" o ¾"
	Uscita dell'acqua	Diametro: 32 mm (1¼")
Livello di rumorosità	Livello di pressione delle emissioni sonore ponderato A nelle postazioni di lavoro	LpA = 63 dB(A) (valore misurato). Incertezza K =4 dB
Livello di vibrazione	Emissione vibrazioni dichiarata	L'esposizione totale alle vibrazioni nelle parti superiori del corpo non supera 2,5 m/s².

LaboPol-20		
Dimensioni e peso	Larghezza	40 cm (15,7")
	Profondità	67,3 cm (26,5")
	Altezza	28 cm (8,7")
	Peso	22 kg (49 lb)