

Modelli	Cat. N.
Tegramin-30	06036127
Tegramin-30 con copertura	06036227
Tegramin-30 con copertura di sicurezza	06036527

Modulo dosaggio di Tegramin		Cat. N.
Con 1 pompa DP		06036900
Easy connector incluso(i).		
Con 2 pompe DP		06036901
Easy connector incluso(i).		
Con 2 pompe DP e 1 pompa OP		06036902
Easy connector incluso(i).		
Vassoio per 8 bottiglie		06036911
Per l'organizzazione delle bottiglie. Vassoio porta bottiglie per otto bottiglie quadrate da ½ o 1 litro.		

Dischi di preparazione	Cat. N.
MD-Disc, dia. 300 mm.	06086403
I dischi a fissaggio magnetico consentono di cambiare la superficie di preparazione in modo rapido e semplice. Inoltre, garantisce una minore resilienza durante la preparazione dei campioni. Utilizzare esclusivamente con le nostre superfici MD.	
Disco di alluminio, dia. 300 mm.	06086406
Da utilizzare per la preparazione di campioni con superfici OP e DP e altri consumabili autoadesivi per la prelevigatura e la lucidatura.	
Disco di ghisa dia. 300 mm.	06206917
Disco conico a scanalatura concentrica per la lappatura di campioni mineralogici. Realizzato con una speciale lega di ghisa SIC-resistente.	
Copertura	06036903
Copertura trasparente.	
Coperchio per disco di preparazione	06036906
Per la protezione del disco di preparazione quando non utilizzato.	
Paraspruzzi per la preparazione manuale	06036905
Con piccolo gap che evita l'impuntamento del provino.	

Rivestimento vasca intercambiabile 5 pz.	49900052
---	----------

Per una facile pulizia della vasca.



Valvola di commutazione	06036904
-------------------------	----------

Da utilizzare se si dispone di un sistema di ricircolo e si utilizza un metodo con sospensioni OP.



Contenitore di stoccaggio	Cat. N.
MD-Concert	05306101

Adatto allo stoccaggio di 9 superfici di preparazione MD dia. 300 mm. (12"), 250 mm. (10") o 200 mm. (8").



Sistema di ricircolo		Cat. N.
Cooling System 3		
Un'unità di ricircolo dev'essere collegata per un utilizzo efficiente dell'acqua e per la raccolta di residui degli abrasivi. Un sistema completo contiene un serbatoio, una pompa e un sacchetto filtro.		
	1 x 100 V / 50 Hz	05766516
	1 x 220-240 V / 50 Hz	05766522
	1 x 100-120 V / 60 Hz	05766523
	1 x 220-240 V / 60 Hz	05766524
	1 x 100-120 V / 50-60 Hz CSA	05766616
Rivestimenti intercambiabili. 5 pz.		49900042
Per la raccolta del materiale di scarto nel serbatoio da 50 l.		

Dispositivo di livellamento	Cat. N.
Dispositivo di livellamento Uniforce senza piedino di pressione	07046101

Dispositivo di livellamento per campioni in portacampioni dia. 140, 160 e 200 mm.
 Senza piedino di pressione per il posizionamento dei campioni.



Dispositivo di livellamento Uniforce con piedino di pressione	07046102
--	----------

Dispositivo di livellamento per campioni in portacampioni dia. 140, 160 e 200 mm.
 Con piedino di pressione per il posizionamento dei campioni.



Maschera di trascinamento	Cat. N.
Accoppiamento	06086901

Per maschere di trascinamento.



Dimensione foro	Fori	Forma	Foto	Materiale	Cat. N.
25 mm.	6	●		Acciaio inossidabile	06086932
30 mm.	6	●		Acciaio inossidabile	06086933
40 mm.	6	●		Acciaio inossidabile	06086934
50 mm.	6	●		Acciaio inossidabile	06086935
1"	6	●		Acciaio inossidabile	06086939
1¼"	6	●		Acciaio inossidabile	06086940
1½"	6	●		Acciaio inossidabile	06086941
2"	6	●		Acciaio inossidabile	06086942
20x30 mm.	6	●		Acciaio inossidabile	06086944
Accustop-30	3	●		Acciaio inossidabile	06086937
Accustop-40 e TYNDS	3	●		Acciaio inossidabile	06086938
-	0	-		Acciaio inossidabile	06086936

Portacampioni					
Dimensione foro	Fori	Forma	Foto	Materiale	Cat. N.
25-40 mm.	6			Acciaio inossidabile	06066909
25-40 mm.	6			Alluminio	06066912
10-25,5 mm.	12			Acciaio inossidabile	02606917
10-25 x 34 mm.	6			Acciaio inossidabile	02606918
20-40 x 68 mm.	3			Acciaio inossidabile	02606920
Max. 24 x 52 mm.	3	-		Acciaio inossidabile	02606924
29-32 mm.	8			Alluminio	02606954
38-40 mm.	6			Alluminio	02606955
50-51 mm.	4			Acciaio inossidabile	02606963
-	0	-		Acciaio inossidabile	02606926
-	0	-		Alluminio	02606928
Portacampioni Flexible					Cat. N.
Per campioni non inglobati di forma irregolare.					07066961
Area: Min. 20 x 40 mm. Max. 100 x 100 mm. Altezza: Min. 10 mm. Max. 20 mm. Software speciale richiesto. Versione software Tegramin $\geq$ 1.33.					
Viaholder					Cat. N.
Preparazione di coupon PCB					05726903
Portacampioni di precisione regolabile con arresti diamantati. Per un massimo di 6 x 6 coupon PCB.					