

CitoVac		
Napájení	Napětí/frekvence	200–240 V / 50–60 Hz (100–120 V / 50–60 Hz)
	Výkon, konstantní	0,2 A
	Napájení, max.	0,2 A
Přívod dodávky vzduchu CitoVac se zabudovaným ejektorem	Stlačený vzduch	4,5–6 barů (65–87 PSI)
	Doporučená kvalita vzduchu	Třída 3, jak je specifikováno v ISO 8573-1
	Spotřeba stlačeného vzduchu	100 l/min. (26,4 GPM)
	Připojení hadice	Ø ¼"
	Vakuum (při stlačeném vzduchu 6 barů)	860 mBar (645 mm Hg)
Přívod dodávky vzduchu CitoVac pro externí čerpadlo	Doporučené vakuum	min. 900 mBar (min. 675 mm Hg)
	Doporučený výstup	30 l/min. (8 GPM)
	Připojení hadice	5/16"
Software a elektronika	Ovládací prvky	Dotykový panel
	Displej	LCD 3,1" s podsvícením
Bezpečnostní normy		Viz Prohlášení o shodě
REACH		Pro informace o REACH kontaktujte místní zastoupení Struers.
Provozní prostředí	Okolní teplota	5–40 °C (41–104 °F)
	Vlhkost	< 95 % RH bez kondenzace
Proudový chránič (RCCB)		Doporučuje se typ A, 30 mA (nebo lepší)
Hladina hluku	Vážená hladina akustického tlaku A u pracovních stanic	LpA = 67 dB(A) (naměřená hodnota). Nejistota K = 4 dB Měření provedena v souladu s normou EN ISO 11202
Úroveň vibrací	Deklarovaná hodnota vibrací	Není relevantní
Rozměry a hmotnost	Vnější rozměry:	–
	Šířka	38 cm (15")
	Hloubka	37 cm (14,5")
	Výška	19 cm (7,5")
	Hmotnost	9,5 kg (21 lb)
	Vakuová komora:	–
	Vnitřní průměr	Ø 20 cm (7,9")
	Vnitřní výška	10 cm (4")