

AbraPlan-30		
	N. catalogo:	06296129, 06296146
Disco	Diametro	356 mm (16")
	Velocità	1450 gpm
	Direzione di rotazione	In senso antiorario
	Potenza motore	
	Potenza motore, continuo, S1	4,0 kW
	Max. (S3)	N/A
Testa portacampione	Campione singolo	
	Forza	N/A
	Altezza del campione	N/A
	Portacampione	
	Diametro	Max. 200 mm.
	Forza	50 - 700 N (10 - 150 lbf)
	Velocità	170 gpm
	Direzione di rotazione	In senso antiorario
	Potenza motore	0,37 kW (0,5 hp)
	Coppia	17 Nm
Funzionalità	Sensore di rimozione materiale (integrato)	
Opzioni	Dosaggio automatico, fino a 7 pompe	N/A
	Copertura trasparente	N/A
	Coperchio di sicurezza	N/A
	Lampeggiante	06296900
	Sistema di ricircolo	06296929, 06296946, 06296954
Software ed elettronica	Comandi	Tappetino, Manopola multifunzione
	Display	LCD, Schermo TFT a colori da 5,7", 320x240 punti con retroilluminazione LED
Normative sulla sicurezza		Consultare la Dichiarazione di conformità
Ambiente lavorativo	Temperatura ambiente	5-40°C (41-104°F)
	Umidità	< 85 % RH senza condensa

AbraPlan-30		
Alimentazione	Tensione/frequenza	3 x 200-240 V (50-60 Hz), 3 x 380-480 V (50-60 Hz)
	Ingresso alimentazione	trifase (3L + PE)
	Potenza, carico nominale	4.5 kW (5,4 hp)
	Potenza, inattività	N/A
	Potenza, carico nominale	15,4 A , 9,1 A
	Corrente, max	30 A , 20,5 A
Alimentazione idrica	Pressione, erogazione dell'acqua	1 - 4 bar (14,5-58 psi)
	Flusso acqua minimo	4,5 l/min
Alimentazione dell'aria	Pressione, aria compressa	6 - 9,9 bar / 87-145 psi
	Flusso aria/consumo	30 l/min (8 gpm)
	Qualità dell'aria	L'aria erogata deve essere di Classe 6.8.4. o superiore, come specificato da ISO 8573-1
Aspirazione	Capacità raccomandata	50 m³/h (1750 ft³/h)
Categorie dei circuiti di sicurezza/Livello di prestazioni	Arresto d'emergenza	PL c, Categoria 1 Categoria arresto 0
	Interblocco della zona di lavoro	PL b, Categoria b Categoria arresto 0
	Blocco interblocco della zona di lavoro	PL a
Interruttore magneto-termico differenziale a corrente residua (RCCB)		Tipo B, 30 mA (o superiore) richiesto
Livello di rumorosità	Livello di pressione delle emissioni sonore ponderato A nelle postazioni di lavoro	LpA = 64,6 dB(A) (valore misurato). Incertezza K =4 dB
Livello di vibrazione	Emissione vibrazioni dichiarata	L'esposizione totale alle vibrazioni nelle parti superiori del corpo non supera 2,5 m/s².
Dimensioni e peso (con coperchio/coperchio protettivo)	Larghezza	84,7 cm (33,3")
	Profondità	99,0 cm (38,9")
	Altezza - coperchio chiuso/coperchio aperto	156,5 cm (61,6")/187,5 cm (73,8")
	Peso	400 kg (882 lbs)