

Lavamin		
Programska oprema in elektronika	Tipkovnica	s statusnimi LED-lučkami
Varnostni standardi/direktive/zakonodaja	Glejte izjavo o skladnosti/priložnik z navodili.	
REACH	Za informacije o REACH se obrnite na lokalno pisarno družbe Struers.	
Delovno okolje	Temperatura okolice	–
	Med postopkom	5–40 °C (41–104 °F)
	Med transportom	0–60 °C (32–140 °F) (med transportom) < 90 % RH brez kondenzacije
	Vlažnost	35–85 % RH brez kondenzacije
Oskrba z vodo (voda iz pipe)	Tlak	1,8–9,9 bar (26–143 psi)
	Tok	Najmanj 6 L/min (2,3 gpm)
	Dovod vode, priključek	3,4"
Odvod za odpadno vodo	Premer	32 mm (1,25")
	Največja razdalja do izpraznitve	600 cm
	Naklon	Najmanj 8 %
Dovod stisnjenega zraka	Tlak	4,5–7 bar (65–101 psi)
	Tok	200 L/min (53 gpm)
	Priporočena kakovost	Razred-3, kot je določeno v ISO 8573-1
Napajanje	Napetost/frekvenca	200–240 V (50/60 Hz) 100–120 V (50/60 Hz)
	Vhod za napajanje	1-fazni (N+L1+PE) ali 2-fazni (L1+L2+PE)
	Napajanje	–
	Nazivna obremenitev	140 W
	V mirovanju	2,5 W
	Tok	–
	Nazivna moč	0,7 A 1,2 A
	Največja moč	1,1 A 1,5 A
	Trenutna, največja obremenitev	0,55 A 1,1 A

Lavamin		
Izpuh	Premier	28 mm (1,1")
	Priporočena zmogljivost	ni zahtevano
Dimenzije in teža	Širina	32 cm (12,6")
	Globina	63 cm (24,8")
	Višina	33 cm (13")
	Višina (z odprtim pokrovom)	50 cm (19,7")
	Teža	17 kg (37,5 lbs)
	Zmogljivost	1,7 L (0,45 gal)
Kategorije varnostnih vezij/raven zmogljivosti	Vrtenje nosilca premikala vzorca	PL d Kategorija zaustavitve 0
	Premik pokrova navzdol	PL c Kategorija zaustavitve 0
Raven hrupa	A-vrednotena raven zvočnega tlaka emisij na delovnih postajah	LpA = 57,9 dB(A) (izmerjena vrednost)
Nivo tresljajev	Deklarirana emisija tresljajev	NI RELEVANTNO