Struers
Ensuring Certainty

技术数据
LaboPol-30

		LaboPol-30
制备盘	直径	230 mm (9"), 250 mm (10"), 300 mm (12")
	旋转速度	50-500 rpm, 可变
	自旋	600 rpm
	自旋(带 LaboForce-100)	150/600 rpm
	旋转方向	逆时针
	电机功率, 连续, S1	750 W (1 hp)
	扭矩 (300 rpm)	>24 Nm(牛米)
安全标准		见符合性声明
操作环境	环境温度	5 - 40°C (41 - 104°F)
	湿度	< 85% 相对湿度, 无冷凝
存放和运输条件	环境温度	-20 - 60°C (-4 - 140°F)
电源	电压/频率	200-240 V/50-60 Hz
	电源输入	1 相 (N+L1+PE) 或 2 相 (L1+L2+PE) 电气安装必须符合“安装分类 II”的要求。
	额定载荷下的功率	1300 W
	空载功率	16 W
	电流, 额定载荷	5.7 A
	电流, 最大载荷	11.2 A
	最大载荷电流	5.5 A
安全电路分类/性能级别	紧急停止	PL c, 类别 1 停止类别 0
残余电流断路器 (RCCB)		类型 A, 推荐用 30 mA(或更好的)
供水	自来水压力	1 - 9.9 bar (14.5 - 143 psi)1 - 9.9 bar (14.5 - 143 psi)
	进水口	直径:½" 或 ¾"
	出水口	直径:40 mm (1½")
噪声级	工作站的 A 计权声压级	LpA = 65 dB(A)(测量值)。不确定性 K =4 dB
振动水平	声明的振动发射值	机身上半部分的总体振动不得超过 2.5 m/s2。
尺寸和重量	宽度	51 cm (15.20")
	深度	76.5 cm (30.1")
	高度	25 cm (9.8")
	重量	33 kg (73 lbs)

文档编号:16337750_B_zh
发布日期:2022.05.01