

Discotom-10		
Capaciteit	Hoogte x Lengte	65 x 150 mm (2,6" x 5,9")
	Diameter	94 mm (3,7")
	Snijlengte	190 mm (7,5")
Doorslijpschijf	Diameter	250 mm (9,8")
	Diameter van de as	32 mm (1,26")
Motor met doorslijpschijf	Rotatiesnelheid	2900 tpm
	Hoogteverstelling van de doorslijpschijf	165 mm (6,5")
Snijtafel	Breedte	538 mm (21,2")
	Diepte	270 mm (10,6")
	T-sleuven	10 mm (0,39")
	Max. positioneringssnelheid	Y = 20 mm/s (0,8"/s). X = 10 mm/s (0,4"/s)
	Voedingssnelheid	0,05 - 2,5 mm/s in stappen van 0,05 mm (2 - 200 mm/s in stappen van 2 mm)
Laser		Optioneel (laserklasse tot 2M)
Software en elektronica	Bedieningselementen	Touchpad
	Weergave	LCD, TFT-kleur 5,7", 320 x 240 dots met LED-achtergrondverlichting
Veiligheidsnormen		CE-gelabeld volgens EU-richtlijnen
REACH		Neem contact op met uw plaatselijke Struers-vestiging voor informatie over REACH.
Werkomgeving	Omgevingstemperatuur	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Vochtigheid	35 - 85 % RH niet-condenserend
Stroomvoorziening 1	Spanning/frequentie	3 x 200 V (50 Hz)
	Stroom aansluiting	3L + (N) + PE
	Vermogen S3 70%	2,5 kW (3,4 pk)
	Stroom, nominale belasting	10,8 A
	Stroom, max.	21,6 A
	Ampèrewaarde van de grootste motor of belasting	9,6 A

Discotom-10		
Stroomvoorziening 2	Spanning/frequentie	3 x 200 - 210 V (60 Hz)
	Stroom aansluiting	3L + (N) + PE
	Vermogen S3 70%	3 kW (4 pk)
	Stroom, nominale belasting	11,8 A
	Stroom, max.	23,6 A
	Ampèrewaarde van de grootste motor of belasting	10,6 A
Stroomvoorziening 3	Spanning/frequentie	3 x 220 - 230 V (50 Hz)
	Stroom aansluiting	3L + (N) + PE
	Vermogen S3 70%	2,5 kW (3,4 pk)
	Stroom, nominale belasting	9,6 A
	Stroom, max.	19,2 A
	Ampèrewaarde van de grootste motor of belasting	8,4 A
Stroomvoorziening 4	Spanning/frequentie	3 x 220 - 240 V (60 Hz)
	Stroom aansluiting	3L + (N) + PE
	Vermogen S3 70%	3 kW (4 pk)
	Stroom, nominale belasting	10,7 A
	Stroom, max.	21,4 A
	Ampèrewaarde van de grootste motor of belasting	9,5 A
Stroomvoorziening 5	Spanning/frequentie	3 x 380 - 400 V (50 Hz)
	Stroom aansluiting	3L + (N) + PE
	Vermogen S3 70%	2,5 kW (3,4 pk)
	Stroom, nominale belasting	5,4 A
	Stroom, max.	10,8 A
	Ampèrewaarde van de grootste motor of belasting	4,8 A

Discotom-10		
Stroomvoorziening 6	Spanning/frequentie	3 x 380 - 415 V (60 Hz)
	Stroom aansluiting	3L + (N) + PE
	Vermogen S3 70%	3 kW (4 pk)
	Stroom, nominale belasting	6,1 A
	Stroom, max.	12,2 A
	Ampèrewaarde van de grootste motor of belasting	5,5 A
Stroomvoorziening 7	Spanning/frequentie	3 x 460 - 480 V (60 Hz)
	Stroom aansluiting	3L + (N) + PE
	Vermogen S3 70%	3 kW (4 pk)
	Stroom, nominale belasting	5,4 A
	Stroom, max.	10,8 A
	Ampèrewaarde van de grootste motor of belasting	4,8 A
Koelsysteem		Koelsysteem 4
Uitlaat	Aanbevolen capaciteit	50 m³/h (1766 ft³/h) bij 0 mm (0") watermeter.
Geavanceerde functies	X-tafel, automatisch	Ja. Formaat 240 x 270 mm (9,4" x 10,6")
	X-standaard, handleiding	Nee
	Roterende standaard	Nee
Prestatieniveau van het veiligheidscircuit	Noodstop, koelvloeistofsysteem	PL c
	Noodstop, verplaatsbare tafels	PL c
	Noodstop, hoofdmotor	PL c
	Werkzonebeveiligingsvergrendeling, hoofdmotor	PL d
	Werkzonebeveiligingsvergrendeling, verplaatsbare tafels	PL d
	Onbedoelde start, koelvloeistofsysteem	PL c
	Werkzonebeveiligingsvergrendeling, vergrendeling	PL a
	Hold-to-run, verplaatsbare tafels	PL d
Aardlekschakelaar (RCCB)		Type B, 30 mA (of beter) is vereist
Geluidsniveau	A-gewogen geluidsemissiedrukkniveau op de werkplekken	LpA = 69,4 dB(A), LpC = 92,6 dB(C) (gemeten waarde). Onzekerheid K = 4 dB(A) Metingen uitgevoerd volgens EN ISO 11202

Discotom-10		
Trillingsniveau	Opgegeven trillingsemissie	Totale blootstelling aan trillingen van de bovenste lichaamsdelen is niet hoger dan 2,5 m/s ² .
Afmetingen en gewicht	Breedte (hoofdgedeelte)	92 cm (36,1")
	Breedte (met handgreep en spoelpistool)	105 cm (41,4")
	Breedte (één tunnel)	Links: 140 cm (55,1")
	Breedte (twee tunnels)	NVT
	Diepte	89 cm (34,9")
	Hoogte (bescherming gesloten, inclusief handgreep)	87 cm (34,2")
	Hoogte (afscherming open)	108 cm (42,5")
	Gewicht	200 kg (441 lbs)