







| Outils de bridage                                                                                                                                                                                                                                       |  | Accessoires                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Outil de bridage vertical</b>                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pour le bridage de pièces de forme irrégulière sur la table de tronçonnage. Pour les machines avec rainures en T de 10 mm. La hauteur de bridage est réglable jusqu'à 58 mm.<br><i>Référence : 05116905</i>                                             |  | Rallonge-came (rainure en T de 8, 10 et 12 mm).<br><i>Référence : 05046906</i>                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                        |  | Jeu de 4 patins de serrage pivotants et adaptables (rainure en T de 8, 10 et 12 mm).<br><i>Référence : 05116911</i>                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Bloc de surélévation pour rainures en T de 10 mm, augmente de 60 mm la hauteur de bridage de l'outil de bridage vertical de 10mm lors du bridage de pièces hautes.<br><i>Référence : 05116910</i>  |
| <b>Outil de bridage, monobloc</b>                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pour le bridage de pièces de petite taille ou de forme irrégulière sur le côté gauche ou droit de la meule de tronçonnage. Course du mors : 125 mm. Diamètre max. des pièces rondes : 62 mm.<br><i>Référence : 03616905</i> <i>Référence : 06316906</i> |  | Mors d'étau revêtus de caoutchouc. Jeu de 2 pour le bridage optimal de tubes à paroi mince.<br><i>Référence : 06316910</i>                                                                         |
|                                                                                   |  | Mors d'étau prismatiques. Jeu de 2 pour le bridage optimal de pièces rondes et ovales.<br><i>Référence : 06316930</i>                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Mors d'étau étendus. Jeu de 2 pour le bridage optimal des petits échantillons réguliers.<br><i>Référence : 06316928</i>                                                                          |
| <b>Outil de bridage rapide</b>                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gauche ou droite (50 mm - hauteur du mors 58 mm) pour brider la pièce du côté droit ou gauche de la meule de tronçonnage.<br><i>Référence : 06316912</i> <i>Référence : 06316915</i>                                                                    |  | Mors d'étau revêtus de caoutchouc. Jeu de 2 pour le bridage optimal de tubes à paroi mince.<br><i>Référence : 05876915</i>                                                                       |
|                                                                                   |  | Mors d'étau rainurés. Jeu de 2 pour le bridage optimal de pièces régulières.<br><i>Référence : 05876917</i>                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Mors d'étau prismatiques. Jeu de 2 pour le bridage optimal de pièces rondes et ovales.<br><i>Référence : 05876913</i>                                                                            |
| <b>Outil de bridage rapide court</b>                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gauche ou droite (12 mm - hauteur du mors 58 mm) pour brider la pièce du côté droit ou gauche de la meule de tronçonnage.<br><i>Référence : 06316917</i> <i>Référence : 06316918</i>                                                                    |  | Mors d'étau revêtus de caoutchouc. Jeu de 2 pour le bridage optimal de tubes à paroi mince.<br><i>Référence : 05876915</i>                                                                       |
|                                                                                   |  | Mors d'étau rainurés. Jeu de 2 pour le bridage optimal de pièces régulières.<br><i>Référence : 05876917</i>                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Mors d'étau prismatiques. Jeu de 2 pour le bridage optimal de pièces rondes et ovales.<br><i>Référence : 05876913</i>                                                                            |

| Outils de bridage                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | Accessoires |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Étau à serrage rapide horizontal bas                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |             |  |
| <p>Droite (50 mm - hauteur du mors 42 mm) pour brider la pièce du côté droit de la meule de tronçonnage.</p> <p>Référence : 06316921</p>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |             |  |
| Étau vertical à serrage rapide                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |             |  |
| <p>Pour brider la pièce du côté gauche de la meule de tronçonnage. Hauteur max. de la pièce : 50 mm.</p> <p>Référence : 06316922</p>                                                                                                     | <p>Mors d'étau prismatique simple pour le bridage optimal de pièces rondes et ovales.</p> <p>Référence : 05876926</p>    |             |  |
| Étau vertical à serrage rapide haut                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |             |  |
| <p>Pour brider la pièce du côté gauche de la meule de tronçonnage. Hauteur max. de la pièce : 85 mm. Hauteur min. de l'échantillon : 35 mm. NB: Doit être enlevé pour changer la meule de tronçonnage.</p> <p>Référence : 06316923</p>  | <p>Mors d'étau prismatique simple pour le bridage optimal de pièces rondes et ovales.</p> <p>Référence : 05876926</p>  |             |  |
| Bridage rapide à ressort                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |             |  |
| <p>Bridage rapide à ressort pour fixer la pièce sur le côté droit de la meule de tronçonnage. Convient aux rainures en T de 10 mm.</p> <p>Référence : 05136903</p>                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |             |  |

| Outils de bridage                                                                                                                                                                                                                                                 | Accessoires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Support fixe</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Support pour porte-échantillons avec bridage en queue d'aronde. Positionnement manuel. Pour les machines avec rainures en T de 10 mm.</p> <p><i>Référence : 05876927</i></p>  | <p>Pour échantillons cylindriques ou carrés. Type goutte d'eau avec ouverture pour échantillons de 15 à 40 mm de diamètre.</p> <p><i>Référence : 04946904</i></p>  <p>Pour une utilisation générale. Type étau, ouverture max. 60 mm.</p> <p><i>Référence : 04946903</i></p>  <p>Pour les échantillons irréguliers d'une largeur max. de 40 mm. Avec 7 vis.</p> <p><i>Référence : 04946905</i></p>  <p>Pour les échantillons cylindriques. Centrage des échantillons au moyen de vis. Ouverture max. de 40 mm de diamètre.</p> <p><i>Référence : 04946907</i></p>  |
| <b>Outil de bridage réduisant les blocages</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Outil qui réduit le risque de blocage de la meule de tronçonnage lors du tronçonnage de pièces présentant des tensions internes.</p> <p><i>Référence : 06316904</i></p>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Divers accessoires</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Support réglable - peut être utilisé pour les sections longitudinales et transversales de pièces cylindriques. Peut être ajusté pour différents diamètres.</p> <p><i>Référence : 06316901</i></p>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Kit d'outils de bridage pour tables de tronçonnage de type rainure en T. Pour le support de pièces de forme irrégulière.</p> <p><i>Référence : 06316919</i></p>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Butée réglable pour garantir la précision des opérations de tronçonnage en série. Fourni avec une règle pour un positionnement précis. À utiliser avec les outils de bridage rapides.</p> <p><i>Référence : 06316902</i></p>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Table de tronçonnage parallèle permettant de réaliser plusieurs coupes sans rebrider la pièce. Plage de positionnement : 60 mm. Hauteur de la table 58 mm.</p> <p><i>Référence : 05876919</i></p>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Table rotative avec rainure en T (0-90 degrés) pour le tronçonnage angulaire. À utiliser avec divers outils de bridage pour rainure en T de 10 mm. Hauteur de la table 42 mm. Dimensions de la table 185 x 140 mm.</p> <p><i>Référence : 05876905</i></p>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Vous souhaitez en savoir plus ?

[www.struers.com/Labotom-20](http://www.struers.com/Labotom-20)